محطة مع قاعدة الألومنيوم POS بوصة تعمل باللمس 15

رأ POS-1513&واط 1513 -

:سمات



للخيار؛ 15 Intel Core الخيار؛ 15 Rockchip RK3288 معالج Rockchip RK3288 معالج السرعة للخيار؛ Rockchip RK3288 معالج عالي السرعة للخيار؛ 32 جيجابايت للخيار؛ إم إم سي 8 جيجابايت الخيار تيجابايت للخيار؛ SSD بسعة 64 جيجابايت و256 جيجابايت للخيار؛ SSD بسعة 64 جيجابايت و256 جيجابايت للخيار؛ النقاط؛ لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛ الخلفي؛ VFD220شاشة العميل إم إس آر و الاختيارية المثبتة على الغطاء الخلفي؛ VFD220شاشة العميل إم إس آر و شطحية مسطحة ومقاومة للماء والخدش .

:التطبيقات

تقديم الطعام: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعك؛ بائع التجزئة: شارع الأعمال، البوتيك، المتجر متعدد الأقسام، محل مستحضرات التجميل، وصالون الحلاقة الراقي؛ الترفيه: ساونا، ومنتجع صحي، وملهى ليلي، ومنتزه ترفيهي، وكازينو، ونقطة بيع تذكرة اليانصيب؛ محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات والنزل والطيران ومترو الأنفاق والمحطة والرصيف.

معامل

نموذج	واط POS-1513	POS-1513 أ
اسم	صالة POS بوصة تعمل باللمس من سبائك الألومنيوم 15.1	
السكن	هيكل وقاعدة آلة مقشر سبائك الألومنيوم	

لون	آلة اللون الأسود بالكامل	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.1 بوصة	
دقة	1024*768	
سطوع	شمعة/م2 250	
زاوية العرض	الأفق: 160؛ عمودي: 150	
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعوي	
العرض الفرعي	شاشة 9.7 بوصة مع وظيفة اللمس	
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD شاشة 2*20	
أداء		
اللوحة الأم	اntel Celeron J4125، 2.0 جيجا هرتز أو وحدة المعالجة 2.0 Intel Core I3 / I5 4th المركزية	رباعية النواة Rockchip RK3568، 2.0 سلسلة للخيار RK3288
ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز، SO-DIMM DDR4، 4 فتحة * 1 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار	للخيار DDR4 2GB، 4GB على متن
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD	8على متن الطائرة GB، 16GB، 32GB EMMC للخيار
صوتي	Real Tek ALC662 على متن	Real Tek ALC5640 على متن شريحة الصوت
עט	ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 Aealtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة	Realtek ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 ،b/g/nدعم واي فاي b/g/n، 802.11 دعم BT3.0/BT4.0 دعم
نظام التشغيل	Windows10/11 دعم	حتى أندرويد 8.1
الاتصال		
	زر الطاقة*1	
خارجي منفذ الإدخال/الإخراج (J4125/RK3568)	فولت تيار مستمر في المقبس * 1 12	
	RJ-45*1:الشبكة المحلية	
	يو اس بي*4	
خارجي منفذ الإدخال/الإخراج J4125	15PIN D-sub VGA *1	
	مخرج الخط*1، مدخل الميكروفون*1	
1.	مخرج الصوت*1	
خارجي منفذ	ت	
الإدخال/الإخراج RK3568	لدرج النقود*1 RJ11 1	
KKSS00	رس 232*1	
خیارات		
MSR	MSR الجانب الاختياري	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 10-	
رطوبة العمل	بدون تكثيف %80~%10	
رطوبة التخزين	بدون تكثيف %90~%10	
طَرد		
وزن	صافي 5.5 كجم، إجمالي 7.0 كجم	

حزمة مع رغوة داخل	مللي متر 440*290*425	
مُكَمِّلات		
محول الطاقة	DC12V/5A مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب	
آخر		
امتثال	CE/LVD/CCC علامة/A لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة	





















