

بوصة للمطعم والطلب والفوترة آلة نقاط البيع 15.1 POS-1513 كلها في نظام نقاط البيع بشاشة تعمل باللمس

(1513 -)

أنا محطة لديها فذيفة سبائك الألومنيوم وقاعدة ، لديها شركة إنتل سيليرون و شركة إنتل POS سلسلة 1513 OCOM د كوحدة نمطية . هذا الطراز مناسب جدًا للصيانة و الخامس M س R للخيار ، فمن السهل تثبيت الثانية عرض لاص C سلسلة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي وله واجهات إدخال / إخراج غنية ليتم توصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية

سمات:

ومعالج إنتل كور أنا 3 أنا 5 للخيار أنا 5 إنتل سيليرون

عالي السرعة للخيار أنا 3288 Rockchip أنا 3288

للخيار أنا 32GB / GB غيغابايت / 816 مم E

جيغا للخيار أنا 256 d جيغابايت و SSD 128 ، SSD 64 GB سائق صلب ماتسانا

لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط

على الغطاء الخلفي VFD220 و MSR يتم تثبيت شاشة العميل الجانبية الاختيارية

شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء

تخصيص

نموذج	أ 1513 -	واط 1513 -
اسم	ermin POS بوصة لمسة سبائك الألومنيوم 15.1	
الإسكان	فذيفة سبائك الألومنيوم جسم الآلة وقاعدة	
اللون	آلة اللون الأسود كله	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس بوصة 15.1	
ريسولوتون	1024 * 768	
سطوع	م ² / 250cd	
زاوية رؤية	الأفق: 60 ؛ عمودي: 50	
كرينس بلمس	المسقطة تعمل باللمس بالسعة G G متعدد النقاط	
الفرعية- عرض	شاشة 9.7 بوصة بدون وظيفة اللمس	
عرض العملاء	0 عرض شنت على الغطاء الخلفي ل LCD أو 2 * 20 VFD 2 * 20 option	
أداء		
اللوحة الأم	Intel Bay Trail سيليرون جيغا هرتز عادةً أو J1900 2.0 العاشر intel core I3 / I5 4 توليد وحدة المعالجة المركزية للخيار	Rockchip RK3288 ، 1.8 و RK3399 رباعي النواة للخيار
نظام ذاكرة	فتحة ، SO-DIMM DDRIII * 1 دعم 1600 / * 1333 GB / 8GB غيغابايت عادة ، 2 للخيار	DDRIII 1GB ، 2GB ، 4GB للخيار

جهاز التخزين	جيجابايت أو 64 SSD ماسانا أعلى ، حتى 256 جيجابايت	8GB ، 16GB ، 32GB EMMC للخيار
صوتي	Real Tek على متن الطائرة ALC662	Real Tek على متن رقاقة الصوت ALC5640
LAN	شريحة ، 10 / 100Mbs Realtek RTL8111F Lan ، Mini PCI-E مدمج في فتحة المدمجة WIFI ودعم وحدة	Realtek شريحة ، 10 / 100Mbs RTL8111F Lan الدعم شبكة Wi-Fi 802.11b / g / n ، دعم BT3.0 / BT4.0
نظام التشغيل	شبايبك 7/8/10 ، جزءا لا يتجزأ لينكسPOS، نحن	حتى Android 8.1
الاتصال		
خارجي O منفذ / ا (1900 / RK3288)	أورزر 1 p	
	في جاك * 1 12V DC	
	الشبكة المحلية: RJ-45 * 1	
	USB * 4	
خارجي O منفذ / ا 1900	15PIN D-sub VGA * 1	
	للخيار * 1 RS 232 أو * 1 HDMI	
	MIC in * 1 ، خرج الخط * 1	
خارجي منفذ الإدخال / الإخراج RK3288	خرج الصوت * 1	
	* 1 TF منفذ بطاقة	
	لدرج النقود * 1 RJ11	
	منفذ * 1 RS 232	
خيارات		
MSR	MSR الجانب الاختياري	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	حتى 60 درجة مئوية 0 - 1	
رطوبة العمل	لا تكاثف 80% ~ 10%	
رطوبة التخزين	لا تكاثف 90% ~ 10%	
طرد		
وزن	شبكة 5.5 كجم و إجمالي 0.7 كلغ	
حزمة مع رغوّة داخل	440 * 290 * 425 mm	
مُكَمَّلَات		
محول الطاقة	110-240 هرتز طاقة التيار المتردد DC12 V و input فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد 110-240 / 5 محول الإخراج	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب	
آخر		
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	











