محطة مع قاعدة الألومنيوم POS بوصة تعمل باللمس 15

(ص 1513 -

المحطة لديها قاعدة من سبائك الألومنيوم، ولها إنتل وحدة المعالجة المركزية POS ص OCOM 1513 Celeron كوحدات. يعد هذا الطراز VFD ،للخيار ، فمن السهل تثبيت 2 اختصار الثاني عرض، إم إس آر Intel Core I seriesو مناسبًا جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي ويحتوي على واجهات إدخال/إخراج غنية لتوصيل المزيد من الأجهزة الخارجية.

سمات:

للخيار؛ Intel Core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة

جيجابايت و256 جيجابايت للخيار؛ SSD 128 ،جيجابايت Msata SSD 64 القرص الصلب

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛

ذو 3 مسارات للخيار؛ VFD220و MSR عرض العملاء

شاشة عرض سطحية مسطحة ومقاومة للماء والخدش.

التطبيقات:

تقديم الطعام: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعك؛

بائع التجزئة: شارع الأعمال، البوتيك، المتجر متعدد الأقسام، محل مستحضرات التجميل، وصالون الحلاقة الراقي؛

الترفيه: ساونا، ومنتجع صحي، وملهى ليلي، ومنتزه ترفيهي، وكازينو، ونقطة بيع تذكرة اليانصيب؛

تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات والنزل والطيران ومترو الأنفاق والمحطة والرصيف.

معامل

نموذج	POS-1513 ص
اسم	صالة POS بوصة تعمل باللمس من سبائك الألومنيوم 15.1
السكن	هيكل خارجي من البلاستيك وقاعدة من سبائك الألومنيوم
لون	آلة اللون الأسود بالكامل
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.1 بوصة
دقة	1024*768
سطوع	250 شمعة/م2
زاوية العرض	الأفق: 160؛ عمودي: 150
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعوي
العرض الفرعي	شاشة 9.7 بوصة مع وظيفة اللمس
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD شاشة 2*20
أداء	
اللوحة الأم	Intel Celeron J4125، 2.0 جيجا هرتز أو وحدة المعالجة المركزية Intel Core I3 / I5 4th للخيار
ذاكرة النظام	1 * SO-DIMM DDR4، تدعم 2400 ميجاهرتز، 4 جيجابايت/8 جيجابايت فتحة للخيار
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD
صوتي	Real Tek ALC662 على متن
لان	Realtek RTL8111F Lan 10/100 ميجا بايت في الثانية، شريحة المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة
نظام التشغيل	دعم ويندوز 10/11
الاتصال	
خارجي منفذ الإدخال/الإخراج (J4125)	زر الطاقة*1
	فولت تيار مستمر في المقبس * 1 12
	الشبكة المحلية: RJ-45*1
	يو اس بي*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS232*2
	مخرج الخط*1، مدخل الميكروفون*1
خيارات	

MSR	3-مسار MSR
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 10-
رطوبة العمل	بدون تكثيف 80%~10%
رطوبة التخزين	بدون تكثيف 90%~10%
طَرد	
وزن	صافي 5.5 كجم، إجمالي 7.0 كجم
حزمة مع رغوة داخل	مللي متر 425*290*440
مُكَمِّلات	
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج DC12V/5A
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب
آخر	
امتثال	CE/LVD/CCC علامة/A لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة