

رامينال POS ألومين أنا أم سبيكة يلمس nch أنا 1. 15

(أ 1513 POS&واط 1513 -)

سمات:

1. إنتل سيلبرون مسلسل ومعالج إنتل كور أنا 3 أنا 5 للخيار.
2. عالي السرعة للخيار RK3288 أناص Rckch R معالج
3. جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت للخيار 8 مم C E
4. جيجابايت للخيار d 256 جيجا بايت SSD 128 ، د 64 غيغابايت S سائق الثابت مساتا س
5. لوحة لمس سعوية متعددة النقاط
6. الجانبية الاختيارية على الغطاء الخلفي FD220 تم تثبيت شاشة العميل إم إس آر والخامس
7. شاشة عرض سطحية مسطحة ومقاومة للماء والخدش

تخصيص

نموذج	واط 1513 -	أ 1513 -
اسم	ت امينال POS بوصة لمس سباتك الألومنيوم 1. 15	
السكن	قذيفة سباتك الألومنيوم جسم الآلة و قاعدة	
لون	آلة اللون الأسود بالكامل	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس بوصة 1. 15	
القرار	1024*768	
سطوع	م ² 25 0cd	
ngle منظر أ	الأفق: 1 60 ; عمودي: 1 50	
شاشة S يلمس	تعمل باللمس بالسعة GG متعدد النقاط المتوقعة	
الفرعية- عرض	شاشة 9.7 بوصة بدون وظيفة اللمس	
عرض العملاء	o tlon عرض شنت على الغطاء الخلفي ل LCD أو 2*20 VFD 20*2	
أداء		
اللوحة الأم	أنال Bay Tra شركة إنتل سيلبرون intel جيجا هرتز عادة أو أنا 1900 2.0 J وحدة المعالجة 4 I5 / أنا 3 Core المركزية الجيل للخيار	للخيار RK3399 , RK3288, 1.8 رباعية النواة G, سلسلة Rockchip
نظام ذاكرة	فتحة، SO-DIMM DDRIII * 1 يدعم 1600/*1333 4 غيغابايت عادة 2, جيجابايت/8 جيجابايت للخيار	للخيار DDRIII 1GB, 2GB, 4GB على متن
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو Msata SSD أعلى، حتى 256 جيجابايت	للخيار 8GB, 16GB, 32GB EMMC على متن الطائرة
صوتي	Real Tek ALC662 على متن	Real Tek ALC5640 على متن شريحة الصوت
لان	ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 Realtek RTL8111F Lan WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة المدمجة	Realtek RTL8111F Lan , شريحة 10/100 Support 802.11 فاي واي b/g/n, دعم, BT3.0/BT4.0
نظام التشغيل	شبابيك 7/8/10، جزء لا يتجزأ من، لينكس POS نحن	حتى أندرويد 8.1
الاتصال		
خارجي	زهرة زر 1 p	
1900 J) يا المنفذ / (RK3288)	فولت تيار مستمر في المقبس * 12 1 RJ-45*1: الشبكة المحلية يو اس بي*4	
خارجي	15PIN D-sub VGA *1	
1900 J) يا المنفذ / (RK3288)	للخيار * 1 RS 232 أو * 1 HDMI مخرج الخط*1، مدخل الميكروفون*1	
خارجي	مخرج الصوت*1	
منفذ الإدخال/الإخراج	TF * 1 منفذ بطاقة	
RK3288	لدرج النقود*1 RJ11 رس *1 232	
خيارات		

MSR	MSR الجانب الاختياري
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 0 - 1
رطوبة العمل	لا التكثيف 80%~10%
رطوبة التخزين	لا التكثيف 90%~10%
طرد	
وزن	شبكة 5.5 كجم , إجمالي 0.7 كلغ
حزمة مع رغوة داخل	440*290 * 425 mm
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	أ محول الإخراج 5 / 12 V DC , input i فولت/50-60 هرتز تيار متردد 110-240
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومناخ حسب الطلب
آخر	
امتثال	CE/LVD/CCC علامة/A لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة









Item	Price	Item	Price	Item	Price	Item	Price
01 满杯百香果茶	¥18	仙农奶茶	¥19	奶茶	¥15	每天奶茶	¥16
02 满杯奇果茶	¥18	樱花阿墨山奶盖茶	¥18	燕麦奶茶	¥20	珍珠奶茶	¥17
03 奶茶	¥15	珍珠奶茶	¥15	珍珠奶茶	¥17	粗粒豆奶茶	¥15
04 黑糖奶茶	¥20	蜜桃大吉奶茶	¥18	燕麦奶茶红豆	¥17		
05 珍珠奶茶	¥17						

清空(0) 挂单
点击选择会员
收银 ¥88





