

_ المحطة POS _ _ أنا ألومين ألومنيوم تاتش 1. 15

(أ POS-1513 واط و POS-1513 م: / ن)

تحتوي المحطة الطرفية على غلاف وقاعدة من سبائك الألومنيوم ، ولديها وحدة المعالجة المركزية POS سلسلة 1513 OCOM كوحدات نمطية . هذا النموذج VFD ، MSR ، للخيار ، ومن السهل تثبيت الشاشة الثانية Intel Celeron و intel core I series مناسبة جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي وله واجهات إدخال / إخراج غنية ليتم توصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية

سمات:

1. للخيار Intel Celeron و معالج intel core I3 I5 سلسلة
2. عالي السرعة للخيار Rockchip RK3288 معالج
3. للخيار EMMC 8GB / 16GB / 32GB
4. للخيار d 256 GB و SSD 128GB ، Msata SSD 64 GB القرص الصلب
5. لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط
6. على الغطاء الخلفي VFD220 و MSR يتم تثبيت شاشة العميل الجانبية الاختيارية
7. شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء

تخصيص

نموذج	واط POS- 1513	أ POS- 1513
اسم	_ المحطة POS بوصة لمس سبيكة ألومنيوم 15. 1	
الإسكان	هيكل آلة قذيفة سبائك الألومنيوم وقاعدة	
اللون	آلة اللون الأسود كله	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس 1 بوصة 15.	
القرار	1024 * 768	
سطوع	م ² / 25 0cd	
عرض زاوية	الأفق: 60 1 ؛ عمودي: 50 1	
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة	
عرض ثانوي	شاشة 9.7 بوصة بدون وظيفة اللمس	
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 شاشة VFD 20 * 2	
أداء		
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail بسرعة 2.0 جيجاهرتز أو J1900 وحدة المعالجة المركزية Intel الرابع من الجيل Core I3 / I5 للخيار	Rockchip RK3288 سلسلة ، G رباعي النواة 1.8 ، RK3399 للخيار
ذاكرة النظام	SO-DIMM DDRIII 1 * فتحة * 1600 / * 1333 4 غيغابايت عادةً ، 2 غيغابايت / 8 غيغابايت للخيار	DDRIII 1GB ، 2GB ، 4GB على متن للخيار
جهاز التخزين	جيجابايت أو Msata SSD 64 أعلى ، حتى 256 جيجابايت	8 GB ، 16GB ، 32GB EMMC على متن الطائرة للخيار
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة	Real Tek ALC5640 على متن رقاقة الصوت
LAN	شريحة ، 10 / 100Mbs Realtek RTL8111F Lan ، Mini PCI-E مدمج في فتحة المدمجة WIFI ودعم وحدة	Realtek شريحة ، 10 / 100Mbs RTL8111F Lan تدعم Wi -Fi 802.11b / g / n ، دعم BT3.0 / BT4.0

نظام التشغيل	Windows 7/8/10 ، مضمن ، لينكس WEPOS Android 8.1 يصل إلى
الاتصال	
خارجي منفذ الإدخال / الإخراج (1900 / RK3288)	زر الطاقة * 1 في جاك * 1 12V DC 1 * RJ-45: الشبكة المحلية USB * 4
خارجي منفذ الإدخال / الإخراج 1900	15PIN D-sub VGA * 1 للخيار * 1 RS 232 أو * 1 HDMI 1 * MIC in ، خرج الخط * 1
خارجي منفذ الإدخال / الإخراج RK3288	خرج الصوت * 1 * 1 TF منفذ بطاقة لدرج النغود * 1 RJ11 RS منفذ * 1 232
خيارات	
MSR	MSR الجانب الاختياري
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%
طرد	
وزن	صافي 5.5 كجم ، الإجمالي 7.0 كجم
حزمة مع رغوة داخل	440 * 290 * 425 ملم
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج DC12 V / 5A
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب
آخر	
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC













