

محطة مع قاعدة سبائك POS شاشة لمس 15.6 بوصة بنظام ويندوز/أندرويد الألومنيوم

(POS-1516:م/ن)

تتميز الوحدة الطرفية بتصميم أنيق ونحيف للغاية، وتحتوي على اللوحة الأم لنظامي POS شاشة عريضة OCOM كوحدة VFD أو MSR العرض أوnd للاختيار، كما أنها سهلة التثبيت Windows 2 وAndroid اختصار الثاني A التشغيل من قبل العملاء. يعد هذا الطراز مناسبًا جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي ويحتوي على واجهات إدخال/إخراج غنية لتوصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية.

سمات:



BOE؛ جديدة مقاس 15.6 بوصة من LCD شاشة

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛

لوحة سفلية قابلة للإزالة لتغليف أصغر وتكلفة شحن أقل؛

تدعم الشاشة الرئيسية دوران زاوية كبيرة لتلبية أي زاوية مراقبة؛

شاشة بلا حدود، الواجهة الأمامية تحمي من رذاذ الماء المباشر؛

الجسم الرفيع للغاية يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأنيقًا؛

قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة؛

فتحات الكابل داخل القاعدة تجعل الكابل أكثر ترتيباً!

على الغلاف MSR يتم حجز شاشة العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

تخصيص

نموذج	ت-1516-POS	أ-1516-POS
اسم	بوصة شاشة تعمل باللمس ويندوز محطة نقاط البيع 15.6	pos شاشة 15.6 بوصة تعمل باللمس بنظام أندرويد
النسك	مع قاعدة من سبائك الألومنيوم ABS جسم الآلة مصنوع من بلاستيك	
لون	جسم الآلة باللون الأسود بالكامل	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.6 بوصة	
القرار	للخيار 1366*768, 1920*1080	
سطوع	شمعة/م 300 2	
زاوية العرض	الأفق: 160؛ عمودي: 150	
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعوي	
العرض الفرعي	شاشة مفا 15.6 بوصة مع وظيفة اللمس أو بدونها، دقة 768*1366 أو دقة 1080*1920 للخيار	
عرض العملاء	مثبت على الغطاء الخلفي للخيار 2*20 VFD	
أداء		
اللوحة الأم	من الجيل الرابع Intel Core I3 / I5 أو وحدة المعالجة المركزية Intel Celeron Bay Trail J4215 2.0	رباعية النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز RK3566 وحدة المعالجة المركزية
ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز 4 جيجابايت (افتراضي) 8 جيجابايت للخيار، SO-DIMM DDR4، فتحة * 1	جيجابايت للخيار 4، DDRIII، على متن الطائرة 2 جيجابايت
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD	جيجابايت موسعة TF 32 تدعم بطاقة eMMC، جيجابايت 8
صوتي	Real Tek ALC662 ALC5640 على متن شريحة الصوت	Real Tek ALC5640 على متن شريحة الصوت
لان	Realtek RTL8111F Lan مجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة	للخيار RTL8211E م/100 م/1000 م 10 م RTL8201F، 10 م
نظام التشغيل	لينكس POSمضمن، نحن Windows7/8/10	أندرويد 7.1 أو أندرويد 8.1 للخيار
الاتصال		
منفذ الإدخال/الإخراج الخارجي (J4125 و RK3566)	زر الطاقة*1	
	فولت تيار مستمر في المقياس * 1 12	
	الشبكة المحلية RJ-45*1	
	يو أس بي 4*	
	كوم (RS232) * 1	كوم (RS232) * 2
	VGA(15Pin D-sub)*1	لدرج النفود *1 RJ11
مخرج الصوت*1	مدخل الميكروفون*1، مخرج الصوت*1	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10	
رطوبة العمل	بدون تكثيف 10%~80%	
رطوبة التخزين	بدون تكثيف 10%~90%	
شكّلات		
محول الطاقة	DC12V/5A مدخل طاقة تيار متردد 240-110 فولت/60-50 هرتز، محول إخراج	
سلك الطاقة	فايس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومانح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط	سائق للوحة الأم وسائق اللمس في الداخل	
آخر		
امتثال	CE/LVD/CCC علامة A/ لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة	



















□□□□ □□ □□□□□□:
[POS-1516 I5 □□□□ □□□□□□ □□□□](#)
[POS-1516 J4125 □□□□□□ □□□□](#)