محطة مع قاعدة سبائك POS شاشة لمس 15.6 بوصة بنظام ويندوز/أندرويد الألومنيوم

(م/ن:POS-1516)

تتميز الوحدة الطرفية بتصميم أنيق ونحيف للغاية، وتحتوي على اللوحة الأم لنظامي POS شاشة عريضة OCOM كوحدات VFD أو MSR العرض أو nd للاختيار، كما أنها سهلة التثبيت Windows 2 وIroid اختصار الثاني A التشغيل من قبل العملاء. يعد هذا الطراز مناسبًا جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي ويحتوي على واجهات إدخال/إخراج غنية لتوصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية.

سمات:

شاشة LCD جديدة مقاس 15.6 بوصة من BOE؛

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛

لوحة سفلية قابلة للإزالة لتغليف أصغر وتكلفة شحن أقل؛

تدعم الشاشة الرئيسية دوران زاوية كبيرة لتلبية أي زاوية مراقبة؛

شاشة بلا حدود، الواجهة الأمامية تحمي من رذاذ الماء المباشر؛

الجسم الرفيع للغاية يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأنيقًا؛

قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة؛

فتحات الكابل داخل القاعدة تجعل الكابل أكثر ترتيبًا؛

على الغلاف MSR يتم حجز شاشة العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت.

تخصيص

نموذج	POS-1516-ث	POS-1516-أ
اسم	بوصة شاشة تعمل باللمس ويندوز محطة نقاط البيع 15.6	pos شاشة 15.6 بوصة تعمل باللمس بنظام أندرويد
السكن	مع قاعدة من سبائك الألومنيوم ABS جسم الآلة مصنوع من بلاستيك	
لون	جسم الآلة باللون الأسود بالكامل	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.6 بوصة	
القرار	للخيار 1366*768، 1920*1080	
سطوع	300 2شمعة/م	
زاوية العرض	الأفق: 160؛ عمودي: 150	
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعوي	
العرض الفرعي	شاشة مقاس 15.6 بوصة مع وظيفة اللمس أو بدونها، دقة 1366*768 أو دقة 1920*1080 للخيار	
عرض العملاء	مثبت على الغطاء الخلفي للخيار VFD 20*2	
أداء		
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J4215 2.0 جيجا هرتز عادة أو وحدة المعالجة المركزية Intel Core I3 / I5 من الجيل الرابع للخيار	رباعية النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز RK3566 وحدة المعالجة المركزية
ذاكرة النظام	1 * فتحة SO-DIMM DDR4، تدعم 2400 ميجاهرتز 4 جيجابايت (افتراضي) 8 جيجابايت للخيار	جيجابايت للخيار DDRIII، 4 على متن الطائرة 2 جيجابايت
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD	جيجابايت موسعة TF 32 تدعم بطاقة eMMC، جيجابايت 8
صوتي	على متن شريحة الصوت Real Tek ALC662 ALC5640	على متن شريحة الصوت Real Tek ALC5640
لان	ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة	للخيار RTL8211E م/100 م/1000 م 10، RTL8201F م/100 م 10
نظام التشغيل	لينكسPOSمضمن، نحن Windows7/8/10،	أندرويد 7.1 أو أندرويد 8.1 للخيار
الاتصال		
منفذ الإدخال/الإخراج الخارجي (RK3566وJ4125)	زر الطاقة*1	
	فولت تيار مستمر في المقبس * 1 12	
	الشبكة المحلية: RJ-45*1	
	يو اس بي *4	
	كوم (RS232) * 1	كوم (RS232) * 2
	VGA(15Pin D-sub)*1	لدرج النقود *1 RJ11
	مخرج الصوت*1	مدخل الميكروفون*1، مخرج الصوت*1
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10	
رطوبة العمل	بدون تكثيف 80%~10%	
رطوبة التخزين	بدون تكثيف 90%~10%	
مُكَمِّلات		
محول الطاقة	DC12V/5A مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس في الداخل	
آخر		
امتثال	CE/LVD/CCC علامة/A لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة	

当前账号A0001
¥269.00
¥300.00
¥30.00
Aocom

□□□□□ □□□ □□□□□□□:

POS-1516 I5 □□□□ □□□□□□ □□□□

POS-1516 J4125 □□□□□□ □□□□