

تحتوي المحطة الطرفية على تصميم جسم أنيق ونحيف للغاية ، ولديها لوحة أم تعمل بنظام التشغيل POS شاشة عريضة OCOM كوحدات نمطية من قبل العملاء ، FD أو الخامس IR العرض أو مس و شبايك للخيار ، ومن السهل التثبيت 2rolأختصار الثاني هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي وله واجهات إدخال / إخراج غنية ليتم توصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية

## سمات:

BOE العلامة التجارية الجديدة LCD بوصة شاشة 15.6

لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط

لوحة سفلي قابل للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل

الشاشة الرئيسية تدعم زاوية كبيرة الدوران لتلبية أي زاوية مراقبة

شاشة بلا حدود ، وتحمي الواجهة الأمامية من رذاذ الماء المباشر

هيكل فائق النحافة يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأناقة

قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة

فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيبًا

على الغلاف MSR يتم حجز عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

## تخصيص:

نموذج	واط 16 POS-15	أ 16 POS-15
اسم	بوصة تعمل باللمس 15.6 ويندوز نقاط البيع الطرفية	بوصة تعمل باللمس الروبوت 15.6 محطة نقاط البيع
الإسكان	مع الألومنيوم أنا قاعدة سبيكة أم ABS جسم آلة بلاستيك	
اللون	كامل الجسم آلة اللون الأسود	
<b>عرض</b>		
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة	
ريسولوتون	للخيار 1366 * 768 ، 1920 * 1080	
سطوع	300cd / م <sup>2</sup>	
زاوية رؤية	الأفق: 60° ؛ عمودي: 50°	
كرين S بلمس	المسقطة تعمل باللمس بالسعة G G متعدد النقاط	
العرض الفرعي	تعمل باللمس ، القرار 768 * 1366 أو W / O أو W شاشة بوصة 15.6 1080 * 1920 القرار للخيار	
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 20 * 2 VFD 20 * 2	
<b>أداء</b>		
اللوحة الأم	Bay شركة إنتل سيلبرون جيجا هرتز 2.0 J1900 أنا 4 / I5 4 أنا 4 / أنا 3 tel core عادةً أو في توليد وحدة المعالجة المركزية للخيار	ARM وحدة المعالجة المركزية رباعية Cortex-A17 -RK 3288 النواة 1.8 جيجا هرتز
نظام ذاكرة	فتحة ، DDRIII م 1 * SO-DIMM 4 1600 / * 1333 دعم جيبايت (افتراضي) 2 جيبايت / 8 جيبايت للخيار	جيجا 4 ، DDRIII على متن 2 جيجا للخيار
جهاز التخزين	جيبايت أو 64 SSD ماساتا أعلى ، حتى 256 جيبايت	TF 32 دعم بطاقة ، eMMC جيجا 8 جيجا بايت موسعة

صوتي	Real Tek على متن الطائرة ALC662 شريحة الصوت ALC5640	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC5640
LAN	شريحة ، 10 / 100Mbs Realtek RTL8111F Lan ، CI-E ص Mini مدمج في فتحة الدمجة WIFI ودعم وحدة	م 10 ، RTL8201F م / 100 م RTL8211E م / 100 م / 1000 م للخيار
نظام التشغيل	جزءاً لا ، Windows 7/8/10 لينكس POS يتجزأ ، نحن	Android 8.1 أندرويد 1.7 أو للخيار
<b>الاتصال</b>		
O (J1900) أنا خارجي / منفذ و RK3288)	ص أوور زر 1	
	في جاك * 12V DC	
	1 * RJ-45: الشبكة المحلية	
	يو اس بي * 4	
	1 * (RS232) كوم	2 * (RS232) كوم
	1 * VGA (15Pin D-sub)	لدرج النقد * 1 RJ11
	1 * خرج الصوت	و خرج الصوت * 1 * 1 MIC in
<b>باكج</b>		
وزن	شبكة 4.0 كلغ أزداد 5.0 كلغ	
أكاج مع رغوّة بالداخل P	لشاشة واحدة 420 mm * 185 * 460	
<b>بيئة</b>		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	حتى 60 درجة مئوية 10 -	
رطوبة العمل	لا تكاثف 80% ~ 10%	
رطوبة التخزين	لا تكاثف 90% ~ 10%	
<b>مُكَمَّلَات</b>		
محول الطاقة	110-240 هرتز طاقة التيار المتردد DC12 V و input فولت / 50-60 أ محول الإخراج / 5	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل	
<b>آخر</b>		
الامتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	



















