

# تيرمينال POS يلمس أندرويد بوضعة شبابيك / اختصار الثاني 15.6

( 1516 -

تحتوي المحطة الطرفية على تصميم جسم أنيق ونحيف للغاية ، ولديها لوحة أم تعمل بنظام التشغيل POS شاشة عريضة OCOM كوحدة نمطية من قبل العملاء ، FD أو الخامس ISR العرض أو م س الخيار ، ومن السهل التثبيت في Windows و Android. هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي وله واجهات إدخال / إخراج غنية ليتم توصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية

## سمات:

- BOE العلامة التجارية الجديدة LCD بوضعة شاشة 15.6
- لوحة لمس سعوية مسقطرة متعددة النقاط
- لوح سفلي قابل للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل
- الشاشة الرئيسية تدعم زاوية كبيرة الدوران لتلبية أي زاوية مراقبة
- شاشة بلا حدود ، وتحمي الواجهة الأمامية من رذاذ الماء المباشر
- هيكل فائق النحافة يجعل المنتج أكثر إيجارًا وأناقة
- قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة
- فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيبًا
- على الغلاف MSR يتم حجز عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

## تخصيص

| نموذج                             | POS-15 16                                                                                                               | أ POS-15 16                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| اسم                               | بوضعة تعمل باللمس ويندوز نقاط البيع الطرفية 15.6                                                                        | بوضعة تعمل باللمس الروبوت محطة نقاط البيع 15.6                                |
| الإسكان                           | مع الألومنيوم أنا قاعدة سبيكة أم ABS جسم آلة بلاستيك                                                                    |                                                                               |
| لون                               | كامل الجسم آلة اللون الأسود                                                                                             |                                                                               |
| <b>عرض</b>                        |                                                                                                                         |                                                                               |
| الشاشة الرئيسية                   | شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوضعة                                                                                        |                                                                               |
| ريسولوتون                         | للخيار 1366 * 768 ، 1920 * 1080                                                                                         |                                                                               |
| سطوع                              | م 300cd / 2                                                                                                             |                                                                               |
| angle منظر                        | الأفق: 60 1 ؛ عمودي: 50 1                                                                                               |                                                                               |
| كرين S يلمس                       | المسقطرة تعمل باللمس بالسعة G G متعدد النقاط                                                                            |                                                                               |
| العرض الفرعي                      | تعمل باللمس ، القرار 1366 * 768 أو 1080 * 1920 القرار للخيار W / O أو W شاشة بوضعة 15.6                                 |                                                                               |
| عرض العملاء                       | مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 VFD 20                                                                     |                                                                               |
| <b>أداء</b>                       |                                                                                                                         |                                                                               |
| اللوحة الأم                       | جيجا هرتز 2.0 J1900 أنا Bay Trail شركة إنتل سيلبرون<br>توليد وحدة المعالجة 4 I3 / I5 intel core عادة أو المركزية للخيار | رباعية ARM Cortex-A17 -RK 3288 وحدة المعالجة المركزية<br>النواة 1.8 جيجا هرتز |
| نظام ذاكرة                        | فتح ، دعم 1333 * / 4 DDRIII م SO-DI 1 *<br>جيجابايت (افتراضي) 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار                            | جيجا للخيار 4 ، DDRIII على متن 2 جيجا                                         |
| جهاز التخزين                      | جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD 64 ماسانا                                                                       | جيجا بايت موسعة 32 TF دعم بطاقة ، eMMC جيجا 8                                 |
| صوتي                              | شريحة الصوت Real Tek ALC662 على متن الطائرة ALC5640                                                                     | Real Tek ALC5640 على متن الطائرة شريحة الصوت                                  |
|                                   | 10 / 100Mbps ، شريحة Realtek RTL8111F Lan<br>المدمجة WIFI ودعم وحدة ، CI-E Mini مدمج في فتحة                            | 10 م / 100 م / 1000 م RTL8201F ، 10 م / 100 م RTL8211E<br>للخيار              |
| نظام التشغيل                      | لينكس POS جزء لا يتجزأ ، نحن ، Windows 7/8/10                                                                           | للخيار 8.1 Android أندرويد 1.7 أو                                             |
| <b>الاتصال</b>                    |                                                                                                                         |                                                                               |
| و J1900 أنا خارجي / منفذ (RK3288) | ص أوور زر 1                                                                                                             |                                                                               |
|                                   | في جاك 1 * 12V DC                                                                                                       |                                                                               |
|                                   | الشبكة المحلية: RJ-45 * 1                                                                                               |                                                                               |
|                                   | USB * 4                                                                                                                 |                                                                               |
|                                   | 1 * (RS232) كوم                                                                                                         | 2 * (RS232) كوم                                                               |
|                                   | 1 * (VGA 15Pin D-sub)                                                                                                   | لدرج النقد 1 * RJ11                                                           |
| خرج الصوت 1 * 1                   |                                                                                                                         | و خرج الصوت 1 * 1 M IC in                                                     |
| <b>باكج</b>                       |                                                                                                                         |                                                                               |
| وزن                               | شبكة 4.0 كلغ إجمالي 5.0 كلغ                                                                                             |                                                                               |
| أكاج مع رغوطة بالداخل P           | لشاشة واحدة 420 * 185 * 460 mm                                                                                          |                                                                               |

| بيئة               |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| درجة حرارة التشغيل | إلى 40 درجة مئوية 0                                                                                             |
| درجة حرارة التخزين | حتى 60 درجة مئوية 10 -                                                                                          |
| رطوبة العمل        | لا تكاف 80% ~ 10%                                                                                               |
| رطوبة التخزين      | لا تكاف 90% ~ 10%                                                                                               |
| مُكَمِّلات         |                                                                                                                 |
| محول الطاقة        | أ محول الإخراج 5 / 12V DC و input فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد 110-240                                 |
| سلك الطاقة         | فايس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومُتاح حسب الطلب |
| سائق القرص المضغوط | سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل                                                                            |
| آخر                |                                                                                                                 |
| امثال              | FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC                                                                               |









