

# 15.6 بوصة Windows / Android Touch POS Terminal

(M / N: POS- 1516 )

و Android يتضمّن أنيق ونحيف للغاية ، ولديها لوحة أم لنظام التشغيل OCOM تتميز محطة نقاط البيع ذات الشاشة العريضة كوحدات من قبل العملاء. هذا النموذج مناسب جدًا VFD أو MSR ، للخيار ، ومن السهل تثبيت شاشة العرض windows للصيانة عن طريق الإزالة الغطاء الخلفي وله واجهات إدخال / إخراج غنية ليتم توصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية

## سمات:

15.6 بوصة شاشة LCD العلامة التجارية الجديدة BOE

لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط

لوح سفلي قابل للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل

الشاشة الرئيسية تدعم الدوران بزاوية كبيرة لتلبية أي زاوية مراقبة

شاشة بلا حدود ، وتحمي الواجهة الأمامية من رذاذ الماء المباشر

هيكل فائق النحافة يجعل المنتج أكثر إيجازاً وأناقة

قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة

فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيباً

على الغلاف MSR يتم حجز عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

## تفاصيل

نموذج	POS-15 16-W	POS-15 16-A
اسم	بوصة تعمل باللمس 15.6 ويندوز نقاط البيع الطرفية	بوصة تعمل باللمس الروبوت 15.6 محطة نقاط البيع
الإسكان	مع قاعدة سبائك الألومنيوم ABS جسم آلة بلاستيك	
اللون	كامل الجسم آلة اللون الأسود	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة	
القرار	للحصار 1080 * 1920 ، 1366 * 768	
سطوع	2 30 0cd / م	
عرض زاوية	الأفق: 160 : عمودي: 150	
شاشة تعمل باللمس	بالسعه اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة	
العرض الفرعي	تعمل باللمس ، الدقة 1366 * 768 أو 0 / W أو W شاشة 15.6 بوصة	1080 * 1920 دقة للحصار
عرض العملاء	مثبتة على العطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 VFD 20 *	
أداء		
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 بسرعة 2.0 جيجاهرتز أو Intel وحدة المعالجة المركزية الرابع من الجيل Core i3 / i5 / i7 للخيار	وحدة المعالجة المركزية Cortex-A17 -RK 3288 رباعية النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز

ذاكرة النظام	1 SO-DIMM DDRIII فتحة * 4 1600 * 1333 جيابايت (افتراضي) 2 جيابايت / 8 جيابايت للخيار	، DDRIII على متن الطائرة 2 جيجا 4 جيجا للخيار
جهاز التخزين	Msata SSD 64 أو أعلى ، حتى 256 جيابايت	TF 32 دعم بطاقة ، eMMC 8 جيجا بايت موسعة
صوتي	Real Tek على متن الطائرة ALC662 شريحة الصوت ALC5640	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC5640
LAN	شريحة ، 10 / 100Mbps Realtek RTL8111F Lan مدمج في فتحة Mini PCI-E ، المدمجة WIFI ودعم وحدة	RTL8201F ، 10 م 100 م 1000 م 100 / RTL8211E للخيار
نظام التشغيل	، مضمون ، Windows 7/8/10 WEPOS ، Linux	Android 7.1 أو Android 8.1 للخيار
<b>الاتصال</b>		
منفذ الإدخال / الإخراج و 1900J) الخارجي RK3288)	زر الطاقة * 1	
	في جاك 12V DC 1 *	
	RJ-45 * 1: الشبكة المحلية	
	USB * 5	
	(RS232) * 1 كوم	(RS232) * 2 كوم
	VGA (15Pin D-sub) * 1	LDRG النقود * 1 RJ11
	خرج الصوت * 1	MIC in * 1 ، خرج صوت * 1
<b>طرد</b>		
وزن	صافي 4.0 كجم الإجمالي 5.0 كجم	
أكاج مع رغوة بالداخل P	ملم للشاشة الواحدة 420 * 185 * 460 مللي متر	
<b>بيئة</b>		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -	
رطوبة العمل	لا تكافف 10% ~ 80%	
رطوبة التخزين	لا تكافف 10% ~ 90%	
<b>مكمّلات</b>		
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متعدد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج DC12 V / 5A	
سلك الطاقة	قباس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط آخر	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل	
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	













