

# تيرمينال POS بوصة ويندوز/أندرويد يلمس 15.6

( 1516 - )

## سمات:

1. BOE جديدة مقاس 15.6 بوصة من شركة LCD شاشة
2. لوحة لمس سعوية متعددة النقاط
3. لوحة سفلية قابلة للإزالة لتغليف أصغر وتكلفة شحن أقل
4. تدعم الشاشة الرئيسية زاوية كبيرة دوران لتلبية أي زاوية المراقبة
5. شاشة بلا حدود، الواجهة الأمامية تحمي من رذاذ الماء المباشر
6. الجسم الرفيع للغاية يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأنيقًا
7. قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة
8. فتحات الكابل داخل القاعدة تجعل الكابل أكثر ترتيبًا
9. على الغلاف R يتم حجز شاشة العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت مس

## تخصيص

نموذج	ث-16 POS-15	أ-16 POS-15
اسم	بوصة شاشة تعمل باللمس 15.6 ويندوز محطة نقاط البيع	OS شاشة 15.6 بوصة تعمل باللمس بنظام أندرويد ص
السكن	والألومنيوم أنا أم قاعدة سبائك BS جسم الآلة مصنوع من بلاستيك أ	
لون	جسم الآلة باللون الأسود بالكامل	
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.6 بوصة	
القرار	للخيار 1366*768، 1920*1080	
سطوع	م 30 0cd/2	
منظر a ngle	الأفق: 60 1 ; عمودي: 50 1	
شاشة s يلمس	تعمل باللمس بالسعة GG متعدد النقاط المتوقعة	
العرض الفرعي	شاشة عرض بوصة مع وظيفة اللمس أو بدونها، الدقة 768*1366 أو 1080*1920 القرار للخيار 15.6	
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 20*2 IFD الخامس 2*20	
أداء		
اللوحة الأم	الأنال Bay Tral شركة إنتل سيلبرون جيجا هرتز عادة أو J1900 2.0 أنال 3 / أنال 4 5 tel Core في وحدة المعالجة المركزية الجيل للخيار	رك 3 566، وحدة المعالجة المركزية رباعية النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز
نظام ذاكرة	فتح DDRIII م SO-DI * 1 1333 * /1600 port su، جيجابايت (افتراضي) 2 جيجابايت/8 جيجابايت للخيار	جيجابايت للخيار 4، DDRIII، على متن الطائرة 2 جيجابايت
جهاز التخزين	Msata SSD بسعة 64 جيجابايت حتى 256 جيجابايت	جيجابايت إي إم إم سي 32
صوتي	Real على متن شريحة الصوت Tek ALC662 ALC5640	Real Tek ALC5640 على متن شريحة الصوت
لان	10/100 ميجا بايت في الثانية، Realtek RTL8111F Lan مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة المدمجة WIFI	للخيار RTL8211E م/100 م/1000 م، RTL8201F م/100 م
نظام التشغيل	شبابيك 7/8/10، جزء لا يتجزأ لينكس POS من، نحن	أندرويد 11
الاتصال		

الخارجية أنا / يا المنفذ (RK3288 و J1900)	زهرة زر p 1	
	فولت تيار مستمر في المقبس * 12 1	
	RJ-45*1:الشبكة المحلية	
	USB * 4	
	* 1 (RS232) كوم	* 2 (RS232) كوم
	VGA(15Pin D-sub)*1	لدرج النقود *1 RJ11
مخرج الصوت*1	M in *1 , 1* مخرج الصوت	
<b>بادج</b>		
وزن	شبكة 4.0 كلغ إجمالي 5.0 كلغ	
مع رغوة داخل P Ackage	460*185*420 mm لشاشة واحدة	
<b>بيئة</b>		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 0 - 1	
رطوبة العمل	لا التكثيف %80~10%	
رطوبة التخزين	لا التكثيف %90~10%	
<b>مُكَمَّلَات</b>		
محول الطاقة	أ محول الإخراج 5 / 12 V DC , input فولت / 50-60 هرتز تيار متردد 110-240	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها و متاح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس في الداخل	
<b>آخر</b>		
امثال	CE/LVD/CCC علامة A/ لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة	























