

## POS-1519

**سمات:**

للخيار intel core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة

للخيار 256 GB d و SSD 128GB ، Msata SSD 64 GB القرص الصلب

لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط

على الغطاء الخلفي VFD220 و MSR يتم تثبيت شاشة العميل الجانبية الاختيارية

شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء

وفر تكاليف الشحن عن طريق فك لوحة القاعدة لتقليل حجم العبوة إذا لزم الأمر

**تخصيص**

نموذج	POS-1519
اسم	المحطة POS بوصة الكل بلمسة واحدة 15. 1
الإسكان	هيكل آلة قذيفة من البلاستيك وقاعدة الألومنيوم
اللون	آلة اللون الأسود كله
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس 1 بوصة 15.
القرار	1024 * 768
سطوع	250cd / م <sup>2</sup>
عرض زاوية	الأفق: 0 5 1 ؛ عمودي: 0 4 1
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
عرض ثانوي	شاشة 15 بوصة مع وظيفة اللمس للخيار
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 شاشة VFD 20 * 2
<b>أداء</b>	
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz أو Intel Celeron J4125 أو Intel Core I3 / I5 CPU للخيار
ذاكرة النظام	8 ، 1333 ، DDR3L / جيجابايت 4 ، SO-DIMM DDRIII فتحة * 1 جيجابايت للخيار
جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت Msata SSD 64
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة
LAN	10 / 100Mbps ، شريحة Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
نظام التشغيل	لينكس WEPOS ، مضمن ، Windows 7/8/10
<b>الاتصال</b>	
خارجي منفذ الإدخال / الإخراج J1900	1 * ack ل في DC ٧ زر الطاقة * 1 ، 12 ، 1 * RJ-45 : الشبكة المحلية USB * 6 15PIN D-sub VGA * 1 RS منفذ 2 * 232 1 * MIC in ، خرج الخط * 1
<b>خيارات</b>	
MSR	MSR الجانب الاختياري
<b>طرد</b>	
وزن	صافي 6.5 كجم ، الإجمالي 8.0 كجم للشاشة الواحدة

حزمة مع رغووة داخل	ملم للشاشة الواحدة ، 440 * 295 * 425 ملم 425 * 275 * 405 للشاشة المزدوجة
<b>بيئة</b>	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%
<b>مُكَمَّلَات</b>	
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج DC12 V / 5A
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب











**All in one  
Touch POS system**