

# أنا erم POS الكل في واحد يلمس NCH أنا 1. 15

( 1519 - )

أنا مسلسل أو e صالة لديه قاعدة سبائك الألومنيوم ولديها شركة إنتل سيليرون و شركة إنتل POS سلسلة 1519 OCOM للخيارو انه لمن السهل ان الوصول إلى منفذ الإدخال / الإخراج للأجهزة الخارجية مثل الطابعة الحرارية وطابعة الملصقات لاص C المحمول. هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي B وقرص U

## سمات:

- ومعالج إنتل كور أنا 3 أنا 5 للخيار أنا ser إنتل سيليرون 1.
- جيجا للخيار d 256 جيجا و SSD 128 د 64 غيغابايت وSS سائق صلب ماتسانا m.
- لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط n.
- على الغطاء الخلفي FD220 والخامس MSR يتم تثبيت شاشة العميل الجانبية الاختيارية o.
- شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء p.
- وفر تكلفة الشحن عن طريق فك الصفيحة الأساسية لتقليص العبوة إذا لزم الأمر q.

## تخصيص

|                    |   |
|--------------------|---|
| نموذج              | POS-1519  |
| اسم                | erminal POS بوصة كل ذلك يلمسة واحدة 1. 15   |
| الإسكان            | قذيفة من البلاستيك جسم الآلة والألمنيوم قاعدة   |
| لون                | آلة اللون الأسود كله  |
| عرض                |   |
| الشاشة الرئيسية    | شاشة تعمل باللمس بوصة 1. 15   |
| على أ حازم         | 1024 * 768  |
| سطوع               | م <sup>2</sup> / 25 0cd   |
| منظر a ngle        | الأفق: 0 5 1 ؛ عمودي: 0 4 1   |
| كرين s يلمس        | المسقطة تعمل باللمس بالسعة G G متعدد النقاط   |
| الفرعية- عرض       | شاشة 15.1 بوصة أو 12.1 بوصة بدون وظيفة اللمس للخيار   |
| عرض العملاء        | ption عرض شنت على الغطاء الخلفي ل LCD أو 2 * 20 VFD 20 * 2  |
| أداء               |   |
| اللوحة الأم        | وحدة المعالجة I5 / I3 إنتل كور ، J4125 شركة إنتل سيليرون or شركة إنتل سيليرون خليج تريل ي 1900 2.0 جيجا هرتز و المركزية للخيار        |
| نظام ذاكرة         | و 8 جيجا للخيار DDR3L / 1333 فتحة 4 جيجا بايت DDRIII مم SO-DI * 1   |
| جهاز التخزين       | جيجا بايت أو أعلى ، حتى 256 جيجا بايت SSD 64 ماسانا   |
| صوتي               | Real Tek ALC662 على متن البطارية  |
| LAN                | 10/100 شريحة ، شريحة Realtek RTL8111F Lan مدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة لينكس POS شبائيك 7/8/10 ، جزء لا يتجزأ ، نحن |
| نظام التشغيل       |   |
| الاتصال            |   |
| خارجي              | 1 * Jack في DC أوور زر 1 و 12 p   |
| 1900 O منفذ / أ    | 1 * RJ-45: الشبكة المحلية   |
|                    | 6 * USB   |
|                    | 1 * VGA D-sub 15PIN   |
|                    | 2 * RS منفذ 232   |
|                    | 1 * MIC ، خرج الخط * 1  |
| خيارات             |   |
| MSR                | MSR الجانب الاختياري  |
| طرد                |   |
| وزن                | شبكة 5.6 كجم وإجمالي 0.8 كغ لشاشة واحدة   |
| حزمة مع رغو داخ    | لشاشة واحدة ، 440 * 295 * 425 ملم للشاشة المزدوجة 405 * 275 * 425   |
| بيئة               |   |
| درجة حرارة التشغيل | إلى 40 درجة مئوية 0   |
| درجة حرارة التخزين | حتى 60 درجة مئوية 0 - 1   |
| رطوبة العمل        | لا تكائف 80% ~ 10%  |
| رطوبة التخزين      | لا تكائف 90% ~ 10%  |
| مكملات             |   |
| محول الطاقة        | أ محول الإخراج DC 12 V / 5 و input فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد 110-240  |
| سلك الطاقة         | فابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب                        |













**All in one  
Touch POS system**







