

أنا erم POS الكل في واحد يلمس NCH أنا 1. 15

(1519 -)

أنا مسلسل أو e صالة لديه قاعدة سبائك الألومنيوم ولديها شركة إنتل سيليرون و شركة إنتل POS سلسلة 1519 OCOM للخيارو انه لمن السهل ان الوصول إلى منفذ الإدخال / الإخراج للأجهزة الخارجية مثل الطابعة الحرارية وطابعة الملصقات لاص C المحمول. هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي B وقرص U

سمات:

- ومعالج إنتل كور أنا 3 أنا 5 للخيار أنا ser إنتل سيليرون 1.
- جيجا للخيار d 256 جيجا و SSD 128 د 64 غيغابايت وSS سائق صلب ماتسانا m.
- لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط n.
- على الغطاء الخلفي FD220 والخامس MSR يتم تثبيت شاشة العميل الجانبية الاختيارية o.
- شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء p.
- وفر تكلفة الشحن عن طريق فك الصفيحة الأساسية لتقليص العبوة إذا لزم الأمر q.

تخصيص

نموذج	POS-1519
اسم	erminal POS بوصة كل ذلك يلمسة واحدة 1. 15
الإسكان	قذيفة من البلاستيك جسم الآلة والألمنيوم قاعدة
لون	آلة اللون الأسود كله
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس بوصة 1. 15
على أ حازم	1024 * 768
سطوع	م ² / 25 0cd
منظر a ngle	الأفق: 0 5 1 ؛ عمودي: 0 4 1
كرين s يلمس	المسقطة تعمل باللمس بالسعة G G متعدد النقاط
الفرعية- عرض	شاشة 15.1 بوصة أو 12.1 بوصة بدون وظيفة اللمس للخيار
عرض العملاء	ption عرض شنت على الغطاء الخلفي ل LCD أو 2 * 20 VFD 20 * 2
أداء	
اللوحة الأم	وحدة المعالجة I5 / I3 إنتل كور ، J4125 شركة إنتل سيليرون or شركة إنتل سيليرون خليج تريل ي1900 2.0 جيجا هرتز و المركزية للخيار
نظام ذاكرة	و 8 جيجا للخيار DDR3L / 1333 فتحة 4 جيجا بايت DDRIII مم SO-DI * 1
جهاز التخزين	جيجا بايت أو أعلى ، حتى 256 جيجا بايت SSD 64 ماسانا
صوتي	Real Tek ALC662 على متن البطارية
LAN	10/100 شريحة ، شريحة Realtek RTL8111F Lan مدمجة في فتحة المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة لينكس POS شبائيك 7/8/10 ، جزء لا يتجزأ ، نحن
نظام التشغيل	
الاتصال	
خارجي	1 * Jack في DC أو 1 و 12 p
1900 O منفذ / أ	1 * RJ-45: الشبكة المحلية
	6 * USB
	1 * VGA D-sub 15PIN
	2 * RS منفذ 232
	1 * MIC ، خرج الخط * 1
خيارات	
MSR	MSR الجانب الاختياري
طرد	
وزن	شبكة 5.6 كجم وإجمالي 0.8 كغ لشاشة واحدة
حزمة مع رغو داخ	لشاشة واحدة ، 440 * 295 * 425 ملم للشاشة المزدوجة 405 * 275 * 425
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	حتى 60 درجة مئوية 0 - 1
رطوبة العمل	لا تكأف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكأف 10% ~ 90%
مكملات	
محول الطاقة	أ محول الإخراج DC 12 V / 5 و input فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد 110-240
سلك الطاقة	فابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب













**All in one
Touch POS system**





