

ت امينال POS الكل في واحد يلمس nch أنا 1. 15

(ق 1519 -

صالة لديه قاعدة مستقرة, لقد شركة انتل سيلبيرون وحدة المعالجة المركزية ووحدة المعالجة POS سلسلة 1519 ب OCOM للأجهزة الخارجية مثل الطابعة الحرارية O المركزية من سلسلة إنتل الأساسية أنا للخيار, انه لمن السهل ان الوصول إلى منفذ أنا المحمول. هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة فقط عن طريق إزالة الغطاء الخلفي B س U وطابعة الملصقات وقرص

سمات:

1. إنتل سيلبيرون ج 1900 مسلسل ومعالج إنتل كور أنا 3 أنا 5 للخيار
2. جيجا بايت للخيار d 256 جيجا بايت 128 SSD, د 64 غيغابايت SS سائق الثابت مساتا
3. نقطة لوحة اللمس بالسعة المتوقعة- 10
4. شاشة عرض سطحية مسطحة ومقاومة للماء والخدش
5. م جدا تتوسع منافذ الإدخال والإخراج بسهولة إلى المزيد من الأجهزة الخارجية
6. لعرض العملاء LED8 أو FD220 الخامس
7. تجعلها تقف بثبات أرأ م قاعدة

تخصيص

نموذج	ق 1519-POS
اسم	امينال POS t بوصة كل ذلك بلمسة واحدة 1. 15
السكن	غلاف بلاستيكي مدمج مع المعدن
لون	اللون الأسود كله
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس بوصة 1. 15
على أ حازم	1024*768
سطوع	م 25 0cd/2
منظر angle	الأفق: 0 5 1 ; عمودي: 0 4 1
شاشة s يلمس	تعمل باللمس بالسعة GG نقطة المتوقعة- 10
أداء	
اللوحة الأم	وحدة المعالجة I3 الثالث intel core : جيجا هرتز , خياري 2.0 J1900 شركة انتل سيلبيرون باي تريل I5 وحدة المعالجة المركزية TH المركزية / إنتل كور 4
نظام ذاكرة	DDR3 فتحة, 4 جيجا بايت DDRIII مم SO-DI * 1
جهاز التخزين	جيجا بايت 128 SSD مساتا
لان	لان RTL8111F ميجا بايت, شريحة ريثالتيك 10/100
نظام التشغيل	لينكس POS شبابيك 7/8/10, جزء لا يتجزأ من, نحن
الاتصال	
خارجي منافذ الإدخال/الإخراج	إشعار*1 ل ص زهرة زر 1 , 12 فولت تيار مستمر في يو أس بي*6 , RJ-45*1: الشبكة المحلية 15PIN D-sub VGA *1 RS 232*2 ل J1900, RS232*1, HD*1 ل I3 I5 مخرج الخط*1, مدخل الميكروفون*1
طرد	
وزن	شبكة 5. 6 كجم , إجمالي 5 . 7 كلغ
حزمة مع رغووة داخل	410*290 * 445 mm
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 10 -
مُكَلِّات	
محول الطاقة	أ محول الإخراج 5 / DC12 V , input فولت/50-60 هرتز تيار متردد 110-240
سلك الطاقة	... قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية/الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة وما إلى ذلك











