

15. 1 Nch All In One Touch POS المحطة _

(POS- 1519 م / ن)

تحتوي المحطة الطرفية على قاعدة من سبائك الألومنيوم ، وتحتوي على وحدة المعالجة المركزية POS سلسلة OCOM 1519 Intel Celeron و intel core I series الطابعة مثل الطابعة الخارجية للإخراج للأجهزة الخارجية مثل الطابعة Intel Celeron و intel core I series المحمول. هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي USB الحرارية وطابعة الملصقات وقرص

سمات:

1. للخيار intel core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة.
2. جيجا بايت و 256 جيجا بايت للخيار SSD 128 ، جيجا بايت 64 Hard Driver Msata SSD
3. لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط.
4. الاختيارية المثبتة على الغطاء الخلفي VFD220 و MSR شاشة عرض العميل
5. شاشة مسطحة ومقاومة للماء للخدش السطح Ture.
6. وفر تكاليف الشحن عن طريق فك لوحة القاعدة لتقليل الحزمة إذا لزم الأمر.

تخصيص

نموذج	POS-1519
اسم	المحطة POS بوصة الكل بلمسة واحدة 15. 1
الإسكان	هيكل آلة قذيفة من البلاستيك وقاعدة الألومنيوم
اللون	آلة اللون الأسود كله
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس 1 بوصة 15.
القرار	1024 * 768
سطوع	م ² / 25 0cd
عرض زاوية	الأفق: 0 5 1 ؛ عمودي: 0 4 1
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
عرض ثانوي	شاشة 15 بوصة مع وظيفة اللمس للخيار
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 شاشة VFD 20 * 2
أداء	
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz أو Intel Celeron J4125 للخيار Intel Core I3 / I5 CPU
ذاكرة النظام	8 ، DDR3L / 1333 جيجا بايت 4 ، SO-DIMM DDRIII فتحة * 1 جيجا بايت للخيار
جهاز التخزين	جيجا بايت أو أعلى ، حتى 256 جيجا بايت Msata SSD 64
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة
LAN	10 / 100Mbps ، شريحة Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
نظام التشغيل	لينكس WEPOS ، مضمن ، Windows 7/8/10
الاتصال	

خارجي منفذ الإدخال / الإخراج J1900	12 , 1 * 1 Jack في DC زر الطاقة * 1
	1 * 45-RJ: الشبكة المحلية
	6 * USB
	1 * 15PIN D-sub VGA
	2 * 232 RS منفذ
	1 * 1 MIC in , خرج الخط
خيارات	
MSR	MSR الجانب الاختياري
طرد	
وزن	صافي 6.5 كجم ، الإجمالي 8.0 كجم للشاشة الواحدة
حزمة مع رغوة داخل	ملم للشاشة الواحدة ، 440 * 295 * 425 ملم 405 * 275 * 425 للشاشة المزدوجة
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج DC12 V / 5A
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب













