

محطة مع قاعدة سبائك الألومنيوم POS شاشة لمس ويندوز 15.6 بوصة

(POS-1520: م/ن)

تحتوي الوحدة الطرفية على قاعدة من سبائك الألومنيوم، وتحتوي على وحدة POS شاشة عريضة OCOM 1520 للأجهزة IO للخيار، ومن السهل الوصول إلى منفذ Intel Core I series و Intel Celeron المعالجة المركزية المحمول. هذا الطراز مناسب جدًا للصيانة عن طريق USB الخارجية مثل الطابعة الحرارية وطابعة الملصقات وقرص الإزالة الغطاء الخلفي.

سمات:



BOE؛ جديدة مقاس 15.6 بوصة من LCD شاشة

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛

شاشة بلا حدود، الواجهة الأمامية تحمي من رذاذ الماء المباشر؛

قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة؛

إدارة الكابلات تجعل مكتب أمين الصندوق أكثر ترتيبًا؛

.عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت إم إس آر محجوز للخيار.

تخصيص

نموذج	POS-1520
-------	----------

اسم	بوصة شاشة تعمل باللمس ويندوز محطة نقاط البيع 15.6
السكن	مع قاعدة من سبائك الألومنيوم ABS جسم الآلة مصنوع من بلاستيك
لون	جسم الآلة باللون الأسود بالكامل
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.6 بوصة
القرار	1366*768
سطوع	شمعة/م ² 250
زاوية العرض	الأفق: 150؛ عمودي: 140
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعودي
العرض الفرعي	شاشة 13.3 بوصة، وظيفة اللمس بدون أو بدون، دقة 768*1366
عرض العملاء	مثبت على الغطاء الخلفي للخيار VFD 2*20
أداء	
اللوحة الأم	Intel Core أو 2.0 جيجا هرتز أو وحدة المعالجة المركزية Intel Celeron J4125 للخيار I3 / I5
ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجا هرتز، 4 جيجابايت/8 جيجابايت، SO-DIMM DDR4 فتحة * 1 للخيار
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD
صوتي	Real Tek ALC662 على متن
لان	Realtek RTL8111F Lan ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة
نظام التشغيل	لينكس POS مضمن، نحن، Windows 7/8/10
الاتصال	
منفذ الإدخال/الإخراج الخارجي (J4125)	مفتاح الطاقة*1، 12 فولت تيار مستمر في جاك*1
	RJ-45*1: الشبكة المحلية
	يو اس بي *6
	للخيار RS232 يمكن توسيع المزيد من منافذ * 1، COM(RS232)
	VGA(15Pin D-sub)*1
	مخرج الصوت*1، مدخل الميكروفون*1
خيارات	
MSR	MSR الجانب الاختياري
طرد	
وزن	الصافي: 4.0 كجم، الإجمالي: 6.0 كجم
حزمة مع رغوة داخل	مللي متر 415*295*460
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0

درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	بدون تكثيف 10%~80%
رطوبة التخزين	بدون تكثيف 10%~90%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	DC12V/5A مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية/الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة وما إلى ذلك























