سمات:

العلامة التجارية الجديدة BOE بوصة شاشة LCD 15.6

لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط

شاشة بلا حدود ، وتحمي الواجهة الأمامية من رذاذ الماء المباشر

قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة

إدارة الكابلات تجعل مكتب أمين الصندوق أكثر ترتيبًا

محجوز للخيار MSR عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

تخصيص:

نموذج	نقطة بيع 20
اسم	بوصة تعمل باللمس ويندوز نقاط البيع الطرفية 15.6
الإسكان	مع قاعدة سبائك الألومنيوم ABS جسم آلة بلاستيك
اللون	كامل الجسم آلة اللون الأسود
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة
القرار	1366 * 768
سطوع	2 25 0cd / م
عرض زاوية _	الأفق: 1 5 0 ؛ عمودي: 1 4 0
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
العرض الفرعي	الدقة 1366 * 768 ، W / o أو W شاشة 13.3 بوصة تعمل باللمس
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 VFD 20 * 2
أداء	
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ، أو Intel Core I3 / I5 CPU للخيار
ذاكرة النظام	1 * فتحة SO-DIMM DDR 3 ، 4 جيجا بايت DDR3L / 1333 ميجا هرتز ، 8 جيجا بايت للخيار
جهاز التخزين	Msata SSD 64 جيجابايت ، حتى 256 جيجابايت أو أعلى
صوتي	على متن الطائرة Real Tek ALC662
LAN	10 / 100Mbs ، شريحة Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
نظام التشغيل	Windows 7/8/10 ، مضمن ، WEPOS ، Linux
الاتصال	
منفذ I / O خارجي (J1900)	مفتاح P ower * 1 ، 12V DC في J ack * 1
	الشبكة المحلية: RJ-45 * 1
	USB * 6
	للخيار RS232 يمكن توسيع المزيد من منافذ ، COM (RS232) * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	1 * خرج الصوت ، MIC in * 1
خيارات	
MSR	الجانب الاختياري MSR
طَرد	
وزن	صافي 4.0 كجم ، الإجمالي 6.0 كجم
حزمة مع رغوة داخل	460 * 295 * 415 ملم
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية إلى 40
درجة حرارة التخزين	- من 10 إلى 60درجةمئوية

رطوبة العمل	10٪ ~ 80٪ لا تكاثف
رطوبة التخزين	10٪ ~ 90٪ لا تكاثف
مُكَمِّلات	
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج DC12 V / 5A
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ