

سمات:

BOE العلامة التجارية الجديدة LCD بوصة شاشة 15.6

لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط

شاشة بلا حدود ، وتحمي الواجهة الأمامية من رذاذ الماء المباشر

قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة

إدارة الكابلات تجعل مكتب أمين الصندوق أكثر ترتيبًا

محجوز للخيار MSR عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

تخصيص:

نموذج	نقطة بيع 20
اسم	بوصة تعمل باللمس ويندوز نقاط البيع الطرفية 15.6
الإسكان	مع قاعدة سبائك الألومنيوم ABS جسم آلة بلاستيك
اللون	كامل الجسم آلة اللون الأسود
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة
القرار	1366 * 768
سطوع	25 0cd / م ²
عرض زاوية	الأفق: 0 5 1 ؛ عمودي: 0 4 1
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
العرض الفرعي	الدقة 768 * 1366 ، W / o أو W شاشة 13.3 بوصة تعمل باللمس
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 VFD 20 * 2
أداء	
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ، أو Intel Core I3 / I5 للخيار CPU
ذاكرة النظام	ميغا 1333 / DDR3L جيجا بايت 4 ، SO-DIMM DDR 3 فتحة * 1 هرتز ، 8 جيجا بايت للخيار
جهاز التخزين	جيجا بايت أو أعلى ، حتى 256 جيجا بايت Msata SSD 64
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة
LAN	10 / 100Mbs ، شريحة Realtek RTL8111F Lan الدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
نظام التشغيل	Windows 7/8/10 ، مضمن ، WEPOS ، Linux
الاتصال	
خارجي I / O منفذ (J1900)	1 * Jack في 12V DC ، 1 * Power مفتاح 1 * RJ-45: الشبكة المحلية 6 * USB للخيار RS232 يمكن توسيع المزيد من منافذ ، 1 * (RS232) COM 1 * VGA (15Pin D-sub) 1 * MIC in ، خرج الصوت * 1
خيارات	
MSR	MSR الجانب الاختياري
طرد	
وزن	صافي 4.0 كجم ، الإجمالي 6.0 كجم
حزمة مع رغوة داخل	460 * 295 * 415 ملم
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -

رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 240-110 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج DC12 V / 5A
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ











