

فائقة النحافة Windows/Android شاشة 15.6 بوصة تعمل بنظام التشغيل نظام POS من الألومنيوم المصبوب تعمل باللمس

(POS-1562: م/ن)

تحتوي المحطة الطرفية على هيكل وقاعدة من سبائك الألومنيوم، وتحتوي على وحدة POS OCOM POS-1562 وAndroid series وIntel Celeron المعالجة المركزية للاختيار، كما أنها تحتوي على واجهات إدخال/إخراج غنية لتوصيلها بمزيد من الأجهزة الخارجية.

سمات:



العمل بشكل جيد في بيئة أفسى POS نظام جيد لتبديد الحرارة.

تعمل شاشة اللمس فائقة النحافة والتصميم الأنيق على تحسين ملفك الشخصي الأعلى؛

هيكل منفصل علميًا لسهولة الصيانة والتفكيك.

تخصيص

نموذج	ث-POS-1562	أ-POS-1562
-------	------------	------------

اسم	صالة POS بوصة تعمل باللمس 15.6	
مواد الإسكان	هيكل وقاعدة من سبائك الألومنيوم	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.6 بوصة	
دقة	1366*768	
سطوع	شمعة/م2 220	
زاوية العرض	الأفق: 90، العمودي: 60	
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعوي	
العرض الفرعي	شاشة مقاس 11.6 بوصة مع وظيفة اللمس/أو بدونها للخيار	
أداء		
اللوحة الأم	وحدة المعالجة، Intel Celeron J6412، بسرعة Intel Core I3 2.0 المركزية جيجاهرتز للخيار	رباعية، Rockchip RK3568 سلسلة النواة 2.0G
ذاكرة النظام	تدعم، SO-DIMM DDR4 فتحة * 1 3200 ميجاهرتز، 4 جيجابايت / 8 جيجابايت / 16 جيجا للخيار	للخيار 4GB، 8G DDR4 على متن
جهاز التخزين	أو أعلى، حتى M.2 SSD جيجابايت 64 512 جيجابايت	EMMC على متن الطائرة 32 جيجابايت جيجابايت للخيار 64
الشبكة المحلية/الشبكة المحلية اللاسلكية	ميجا بايت في الثانية، 10/100/1000 Realtek RTL8111F Lan شريحة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة المدمجة	ميجا بايت في الثانية، 10/100/1000 Realtek RTL8111F Lan، تدعم Wi-Fi 802.11a/b/g/n، BT3.0/BT4.0
نظام التشغيل	دعم ويندوز 10/11	أندرويد 11
الاتصال		
خارجي منفذ الإدخال/الإخراج J6412	زر الطاقة*1	
	فولت تيار مستمر في المقيس * 12 1	
	المحلية: RJ-45*1، USB*6، COM*2، HDMI*1 الشبكة المحلية	
	مخرج الخط والميكروفون في مقبس 2 في 1 * 1	
خارجي منفذ الإدخال/الإخراج RK3568	زر الطاقة*1	
	فولت تيار مستمر في المقيس * 12 1	
	المحلية: RJ-45*1، USB*6، COM*1 الشبكة المحلية	
	مخرج الخط*1	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 50 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20	
رطوبة العمل	بدون تكثيف 10%~90%	
رطوبة التخزين	بدون تكثيف 10%~90%	

طَرْد	
وزن	الوزن الصافي 3.6 كجم، الوزن الإجمالي 4.9 كجم
حزمة مع رغوة داخل	مللي متر 430*240*370
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	DC12V/5A مدخل طاقة تيار متردد 240-110 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب







