

## صالة Windows/Android Touch POS اختصار الثاني Wi بوصة 15.6

(POS-1566 :م/ن)

Windows OS و Android يحتوي صالة على تصميم أنيق وحيوي للغاية ، ويحتوي على POS شاشة واسعة OCOM كوحدة من قبل العملاء. هذا النموذج مناسب VFD أو MSR العرض أو<sup>nd</sup> اللوحة الأم للخيار ، ومن السهل تثبيت 2 غنية لتكون متصلة بأجهزة خارجية أكثر I/O للغاية للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي ولديه واجهات

سمات:



BOE جديدة LCD بوصة شاشة شاشة 15.6 ؛  
لوحة اللمس السعوية المتوقعة متعددة النقاط ؛  
لوحة أسفل قابلة للإزالة للتغليف الأصغر وتكلفة شحن أقل ؛  
تدعم الشاشة الرئيسية دوران الزاوية الكبيرة لتلبية أي زاوية مراقبة ؛  
شاشة أقل الحدود ، تحمي الجبهة من بقع المياه المباشرة ؛  
الجسم الرفيع للغاية يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأنيقًا ؛  
قاعدة الألومنيوم سميكة ومستقرة.  
فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكابل أكثر ارتباطًا ؛  
على القشرة MSR يتم حجز عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

مواصفة

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| نموذج           | POS-1566-W                              |
| اسم             | POS terminal بوصة شاشة تعمل باللمس 15.6 |
| الشاشة الرئيسية | بوصة شاشة تعمل باللمس 15.6              |
| دقة             | للخيار 1366*768 ، 1920*1080             |

|                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سطوع                                | 250CD/²م                                                                                                 |
| عرض الزاوية                         | الأفق: 160 ؛ عمودي: 150                                                                                  |
| شاشة تعمل باللمس                    | متعددة النقاط capacitive لمسة                                                                            |
| الفرعي display                      | القرار 768*1366 ، W/O Touch Function أو W شاشة 11.6 بوصة                                                 |
| عرض العميل                          | مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار 2*20 VFD                                                                  |
| أداء                                |                                                                                                          |
| Motherboard                         | يجب تخصيص وحدة المعالجة ، Intel Core I5 4th المركزية<br>المركزية الأخرى                                  |
| ذاكرة النظام                        | تصل إلى 16 جيجابايت ، 2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600MHz 4GB                                                   |
| جهاز التخزين                        | أو أعلى ، حتى 512 جيجابايت MSATA SSD 128GB                                                               |
| صوتي                                | على متن رقاقة تقنية حقيقية                                                                               |
| LAN                                 | LAN شريحة Realtek RTL8111*ميجابايت ، 10 // 100/1000<br>الدمجة WiFi دعم وحدة ، Mini PCI-E بنيت في فتحة    |
| المتحدث                             | 4ohm/2w*1                                                                                                |
| نظام التشغيل                        | Win10 /Win11 دعم                                                                                         |
| الاتصال                             |                                                                                                          |
| و (J4125 و RK3566) الخارجي I/O منفذ | زر الطاقة*1                                                                                              |
|                                     | في جاك*1 12V DC                                                                                          |
|                                     | LAN: RJ-45*1                                                                                             |
|                                     | USB3.0*2 □ USB2.0*4                                                                                      |
|                                     | com (RS232) * 1                                                                                          |
|                                     | HDMI*1                                                                                                   |
|                                     | الصوت خارج*1 □ الميكروفون في*1                                                                           |
| طرد                                 |                                                                                                          |
| وزن                                 | كجم 5.5                                                                                                  |
| حزمة مع رغوة في الداخل              | 470*170*385mm                                                                                            |
| بيئة                                |                                                                                                          |
| درجة حرارة التشغيل                  | إلى 40 درجة مئوية 0                                                                                      |
| درجة حرارة التخزين                  | إلى 60 درجة مئوية -10                                                                                    |
| رطوبة العمل                         | لا تكثيف % 80 ~ % 10                                                                                     |
| رطوبة التخزين                       | لا تكثيف % 90 ~ % 10                                                                                     |
| مُكَمَّلَات                         |                                                                                                          |
| محول الطاقة                         | 100-240V/50-60Hz 1.5 ACAX AC INPUT                                                                       |
| كابل الطاقة                         | قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وما إلى ذلك وتخصيص متاح |















