

POS -15T01 1366 * 768 مقاس 15.6 بوصة تعمل باللمس بالسعة في نظام واحد

(رقم الموديل: POS -15T01-W / A)

مميزات:

تصميم أنيق ويسهل.

15.6 بوصة 1366 * 768 دقة الشاشة رقيقة جداً؛

درجة زاوية دوران الشاشة 360.

دعم نظام ويندوز أو أندرويد؛

شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط؛

دعم لشاشة ثانية اختيارية 15.6 بوصة أو 11.6 بوصة؛

عرض العملاء للخيارات ، msr.

تصميم وحدات لسهولة التجميع والتفكيك والاستبدال والإصلاح.

التطبيقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ومقهى؛

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية؛

الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهي ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذاكر اليانصيب؛

التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف.

مواصفات:

نوع	نظام A لنظام Windows ، POS -15T01-W / A لنظام Windows (W)
① اللوحة الرئيسية	Windows 1900N لإصدار رباعي النواة 1.99 جيجا هرتز
② اللوحة الرئيسية	لإصدار أندرويد RK3288 رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز
نظام التشغيل ويندوز	دون ترخيص Windows 7 Ultimate الإصدار التجريبي من
نظام التشغيل أندرويد	أندرويد 6.0
ذاكرة الوصول العشوائي ويندوز	لليار 8GB قياسي 4GB
أندرويد رام	2GB
ذاكرة ويندوز	لليار 32GB ، 64GB ، 128GB SSD معيار
ذاكرة أندرويد	بطاقة توسيع TF ودعم 8MM eMMC 32GB
حجم الشاشة	بوصة الشاشة الرئيسية 15.6
الشاشة الثانوية	بوصة أو 11.6 بوصة
عرض العملاء	VFD أو LCD
القرار	1366 * 768

شاشة لمسية	شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط
سطوع	350cd / م²
عرض زاوية	الأفق: 150 ° عمودي: 140 °
الميناء 0 / 1900 RJ	VGA * 1 ، USB * 5 ، RS232 * 1 ، DC * 1 مدخل ، خرج الصوت * 1 ، RJ45 منفذ Ethernet
منفذ الإدخال / الإخراج RK3288	منفذ درج نفدي * 1 ، RJ11 ، DC * 1 ، RS232 * 2 ، USB * 5 ، خرج الصوت * 1 ، MIC * 1 ، RJ45 منفذ Ethernet
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ AC مدخلات الطاقة ، خرج DC12 / 5A





POS-15T01



ISO FCC CE RoHS



POS-15T01



ISO FCC CE RoHS



POS-15T01



ISO FCC CE RoHS



POS-15T01



ISO FCC CE RGHS



POS-15T01



ISO FCC CE RoHS



POS-15T01



ISO CE

The bottom portion of the advertisement features a stylized graphic of a wave, transitioning from light blue at the top to dark blue at the bottom. On the right side of this graphic, there is a cluster of certification logos: ISO (International Organization for Standardization), FCC (Federal Communications Commission), CE (Conformité Européenne), and RoHS (Restriction of Hazardous Substances).



POS-15T01



ISO FCC CE RGHS



POS-15T01



ISO **FCC** CE