

## ل. POS Terminal بوصة ألومينيوم سبيكة قذيفة. 15.1

(POS -15T02 :نموذج رقم)



للخيار، يمكن تثبيت CPU Intel Core I Serie و intel محطة لديها شل سبائك ألومينيوم، لديها سيلبرون POS شاشة مربع OCOM غنية أن تكون مرتبطة بمزيد من I / O من العمل، لديها واجهات Neater محول الطاقة الخاص به داخل القاعدة التي تجعل الخارجي الأجهزة.

سمات:

سلسلة اللوحة للخيار؛ Intel Core i إنتل سيلبرون سلسلة و

جيجابايت للخيار؛ SSD 128GB, SSD 256 MSATA SSD 64GB السائق الصلب

لوحة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط؛

عرض العملاء؛ VFD220 و MSR الجانب الاختياري

تور شقة وشاشة مسطحة ومقاومة للماء / مقاومة للخدش؛

المحمول الوصول بسهولة إلى الجهاز USB جانبية تجعل قرص USB منافذ

تخصيص

نموذج	POS -15T02.
اسم	محطة POS بوصة ألومينيوم سبائك شل 15.1
الإسكان	pastic abs الألومين سبيكة قذيفة آلة مع قاعدة
اللون	آلة اللون الأسود كله عادة
عرض	
الشاشة الرئيسية	بوصة شاشة تعمل باللمس 15.1
حلاية	1024 * 768.

سطوع	250cd / م <sup>2</sup>
عرض زاوية	الأفق: 160؛ عمودي: 150
شاشة لمسية	بالسعة اللمس G + G متعددة النقاط المتوقعة
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 شاشة VFD 2 * 20
أداء	
اللوحة الأم	وحدة المعالجة المركزية الجيل 4 / i5 / i3 جيجا هرتز عادة أو إنتل كور I1900 2.0 Bay Trail Celeron للاختياري
ذاكرة النظام	للخيار 8GB / 4GB جيجابايت عادة، 2 1600 * / 1333 * SO-DIMM DDRIII Slot، Support 1
جهاز التخزين	ما يصل إلى 256 جيجابايت، Higer أو 64GB MSATA SSD
صوتي	TEK ALC662 على متن ريال
لان	رقاقة Realtek RTL8111F LAN، ميغابايت 10/100 مضمنة Wifi ودعم وحدة PCI-E، بنيت في فتحة ميني
نظام التشغيل	لينكس، POS جزءا لا يتجزأ من 8/10 / Windows 7
اتصال	
الاجنبي (I/O) منفذ (I1900)	زر الطاقة * 1 في جاك * 1 12V DC LAN: RJ-45 * 1 USB3.0 * 1، USB2.0 * 5 * 2 كوم (RS232) VGA (15pin D-Sub) * 1 الصوت خارج * 1، ميكروفون في * 1
خيارات	
ثمرة	MSR الجانب الاختياري.
طرد	حزمة
وزن	إجمالي 6.5 كيلوجرام NET 4.8KG
حزمة مع رغوّة الداخل	420 * 260 * 410mm
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
الرطوبة العاملة	لا التكثيف 10% ~ 80%
تخزين الرطوبة	لا التكثيف 10% ~ 90%
مكملات	
سلك الطاقة	كابل الطاقة لمدة 110-240 فولت / 50-60 هرتز المدخلات طاقة التيار المتردد، المكونات متوافقة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها حسب الطلب / EU / المتحدّة الأمريكية
CD. برنامج تشغيل	سائق اللوحة الأم وسائق المس داخل
آخر	
امتثال	FCC فئة A / CE Mark / LVD / CCC



POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02









POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

