

ألمأناال erم POS أنا اننش اننش 17.1

(1701 -

سمات:

1. بوصة سطوع عالي شاشة عرض من الكريستال السائل 17
2. لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط
3. لوح سفلي قابل للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل
4. الشاشة الرئيسية تدعم دوران 300 درجة لتلبية أي زاوية مراقبة
5. شاشة بلا حدود ، وتحمي الواجهة الأمامية من رذاذ الماء المباشر
6. هيكل فائق النحافة يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأناقة
7. قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة
8. فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيبًا
9. على الغلاف M،سR يتم حجز عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

تخصيص

نموذج	- 1701
اسم	ر erمأناال POS بوصة يلمس 17 . 1
الإسكان	غلاف بلاستيكي ومعدن قاعدة
اللون	دبليو ثقب أسود أو لون أبيض كامل آلة
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس بوصة 17 . 1
ريسولوتون	1400 * 900
سطوع	م ² / 20 0cd
زاوية رؤية	الأفق: 0 6 ؛ عمودي : 90
كريم s يلمس	المسقطة تعمل باللمس بالسعة G G متعدد النقاط
عرض العملاء	عرض شنت على الغطاء الخلفي ل LCD أو 2 * 20 FD الخامس 2 * 20 س tion
أداء	
اللوحة الأم	intel جيجا هرتز عادةً أو Bay Trail J1900 2.0 شركة إنتل سيليرون العاشر توليد وحدة المعالجة المركزية للخيار 4 / I5 / I3 core
نظام ذاكرة	فتحة ، دعم 1333 * / 1600 4 غيغابايت عادة ، DDRIII مم SO-DI 1 * للخيار 2 GB / 8GB
جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD 64 ماساتا
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة
LAN	10 / 100Mbs ، شريحة ، Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
MSR	MSR الجانب الاختياري
نظام التشغيل	لينكس POS شبايك 7/8/10 ، جزء لا يتجزأ ، نحن
الاتصال	
خارجي	أوور زر P 1
13 I5 أو J1900 منفذ / أ	في جاك * 12V DC
	* 1 RJ-45: الشبكة المحلية
	* 6 USB
	* 1 15PIN D-sub VGA
	* 1 ، RS 232 * 1 ل I3 / I5
	* 2 ل J1900 RS232
	* 1 ، MIC in * 1
باكج	

وزن	شبكة 4.5 كلغ إجمالي 5.5 كلغ
حزمة مع رغوة داخل	485 * 453 * 205 mm
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	حتى 60 درجة مئوية 0 -1
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	110-240 هرتز طاقة التيار المتردد DC12 V و input فولت / 50-60 أ محول الإخراج / 5
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب
آخر	
امتنال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC











