اأاأناerm تي POS أنا انتش تاتش 17.1

- 1701)

:سمات

- بوصة سطوع عالي شاشة عرض من الكريستال السائل 17 1.
- لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط . 2
- لوح سفلي قابل للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل .3
- الشاشة الرئيسية تدعم دوران 300 درجة لتلبية أي زاوية مراقبة . 4
- شاشة بلا حدود ، وتحمي الواجهة الأمامية من رذاذ الماء المباشر .5
- هيكل فائق النحافة يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأناقة .6
- قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة .7
- فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيبًا .8
- على الغلاف MسR يتم حجز عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت .9

تخصيص

نموذج	- 1701
اسم	ermlilnal ر POS بوصة يلمس 1 . 7 . 1
الإسكان	غلاف بلاستيكي ومعدن قاعدة
اللون	دبليو ثقب أسود أو لون ٱبيَض كامل آلة
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس بوصة 1 . 7 .
ريسولوتون	1400 * 900
سطوع	20 0cd / ² م
a ngle رأي	الأفق: 6 0 ؛ عمودي : 90
کرین s یلمس	المسقطة تعمل باللمس بالسعة G G متعدد النقاط
عرض العملاء	عرض شنت على الغطاء الخلفي ل LCD أو 2 * 20 FDالخامس 20 * 2
	mtion ص
أداء	
اللوحة الأم	intel جيجا هرتز عادةً أو 2.0 Bay Trail J1900 شركة انتل سيليرون
	العاشر توليد وحدة المعالجة المركزية للخيار 4 15 / 15 core I3 / I5 4 ماركزية للخيار 4 1600 / * 1333 مارة ، DDRIII ماركزية للخيار 4 1600 / * 1333
- Cl: II	توليد وحدة المعالجة المركزية للحيار 4 Core is / is 4 أصدة ، DDRIII مما 50-DDRIII مما * SO-Dla مما
نظام ذاكرة	فتحة ، دعم 1333 / 1000 4 عيقابايك عادة ، التحار DDNIII ممات 1 30- 2 GB / 8GB للخيار
جهاز التخزين	علیار کان او آعلی ، حتی 256 جیجابایت 64 SSD ماساتا
جهار التحرين	بيببيك او اعلى ، على 250 بيببيك على متن الطائرة Real Tek ALC662
LAN	ا کی انتخاری ا
	المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
MSR	MSR الجانب الاختياري
نظام التشغيل	لينكسPOSشبابيك 7/8/10 ، جزءا لا يتجزأ ، نحن
الاتصال	
خارجی	أوور زر P 1
5ا 13 أو 0 J1900 منفذً / Ï	فی جاك * 12V DC 1
	الشبكة المحلية: RJ-45 * 1
	USB * 6
	15PIN D-sub VGA * 1
	HDMI * 1 , RS 232 * 1 J I3 / I5
	RS232 * 2 J J1900
	1 * خرج الخط ، MIC in * 1
باکج	

وزن	شبكة 4.5 كلغ إجمالي 5.5 كلغ
حزمة مع رغوة داخل	485 * 453 * 205 mm
مني	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	حتى 60 درجة مئوية 0 1-
رطوبة العمل	لا تكاثف ٪80 ~ ٪10
رطوبة التخزين	لا تكاثف ٪90 ~ ٪10
مُكَمِّلات	
محول الطاقة	i nput و i nput فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد 240-110
	أ محول الإخراج 5 /
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد
	الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب
آخر	
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC























