

الليزر الضوئي قارئ الباركود POS 1D (نموذج: OCBS-LA04)

المواصفات:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	670-650nm لليزر مرئية
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية الواحدة 100
القراءة عن بعد:	2.5 ~ 600MM (100% الكونغولين / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	20% ، 650 @ (NM والحد الأدنى يعكس الفرق)
فك شفرة القدرة:	ASCII قانون 39 ، قانون 39 ، UCC / EAN128 ، مع المكملات EAN ، UPC / EAN ، اتحاد الوطنيين الكونغولين 39 معشق 2 من 5 ، 2 منفصلة من ، codabar ، كامل ASCII القانون 128 ، قانون 128 ، trioptic ، كامل ، قانون 39 ... الصينية 2 من 5 ، RSS المتغيرات ، ATA ، رمز 11 ، MSI ، 5 ، رمز 93
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد:	DC + 5V +/- 5%
التيار:	مللي أمبير 100
الخمول الحالية:	! 40 مللي أمبيرًا & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165.42mm X X W69.72mm H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
موقف:	مع
اللون:	العاجي والأسود
بيئة المستخدم	
درجة الحرارة التشغيلية:	0 °C ~ 50 °C
درجة حرارة التخزين:	-40 °C ~ 70 °C
الرطوبة:	الرطوبة النسبية 95% ، دون تكاثف ~ 5
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV الهواء و+ /- 8KV تأكيد ل+ /- التفريغ 15
إسقاط المواصفات:	متعددة لملموسة M يقاوم قطرات 1.5
أمن:	
EMI / RFI:	CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) و
السلامة لليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

تفاصيل المنتج:

