الليزر الضوئي قارئ الباركود POS 1D
(نموذج: OCBS-LA04)

المواصفات:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	الليزر مرئية (650-670nm)
تفحص قيم:	100 بالاشعة في الثانية الواحدة
القراءة عن بعد	2.5 ~ 600MM (100٪ اتحاد الوطنيين الكونغوليين / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	20٪، 650 @) والحد الأدنى يعكس الفرق NM)
فك شفرة القدرة:	اتحاد الوطنيين الكونغوليين / EAN، UPC / EAN مع المكملة، UCC / EAN128، 39 قانون، 39 قانون ASCII معشق 2 من 5، 2 منفصلة من، codabar، كامل ASCII القانون 128، قانون 128 trioptic، كامل، قانون 39 5، MSI ، 11 رمز، ATA، المتغيرات RSS، 5 من 2 الصينية ... 93 رمز
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2، RS232، USB
الجهد:	DC + 5V +/- 5٪
التيار:	100 مللي أمبير
الخمول الحالية:	40 ؛ مللي أمبيرlt & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165.42mm X X W69.72mm H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
موقف	مع
اللون:	العاجي والأسود
بيئة المستخدم	
درجة الحرارة التشغيلية:	0 ℃ ~ 50 ℃
درجة حرارة التخزين:	-40 ℃ ~ 70 ℃
الرطوبة:	5 ~ الرطوبة النسبية 95٪، دون تكاثف
التفريغ الكهربائي:	15 التفريغ -/+ل تأكيد KV 8 -/+ والهواء KV التفريغ اتصال
إسقاط المواصفات:	1.5 يقاوم قطرات M متعددة لملموسة
آمنة:	
EMI / RFI:	CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) و
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

تفاصيل المنتج: