

POS بوصة الكل في واحد شاشة تعمل باللمس آلة 15 (M / N: POS -8618)

مميزات:

لينكس الكل في واحد ، والهيكل الكل في واحد ، pc الكل في واحد oem
GHZثنائي النواة 1.8Uسيلرون 1037 Intel ل
لاختياري HDD320G و SSD 64GB ، (افتراضي) SSD32GB Hard Driver ل
لاختياري Capacitivescreen ، (ل 5 سلك شاشة تعمل باللمس مقاوم (الافتراضي
لاختياري VFD ل قارئ بطاقة وعرض العميل
واجهة لوحة مخفي I / O ل

التطبيقات:

لينكس الكل في واحد ، والهيكل الكل في واحد ، pc الكل في واحد oem
المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك ا
ل متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية
الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب
لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة ورصيف informationmanagement ل التجارية: محطات

معرض الصور:

لينكس الكل في واحد ، والهيكل الكل في واحد ، pc الكل في واحد oem

×		×	
×		×	

معامل:

لينكس الكل في واحد ، والهيكل الكل في واحد ، pc الكل في واحد oem

نموذج	POS 8618
لون اختياري	ابيض أم اسود
ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الرئيسية	إنتل سيلرون المعالج
وحدة المعالجة المركزية	ثنائي النواة 1.8 جيجا هرتز إنتل سيلرون 1037
شرائح	NM70 إنتل
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (افتراضي)
سائق الصلب	SSD32GB (افتراضي)
LCD حجم لوحة	TFT LCD بوصة 15
سطوع	350cd / 2م
القرار	(حد أقصى) 1024 * 768
شاشة لمسية	سلك تعمل باللمس مقاوم 5
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	العاصمة في جاك * 1 12V button الطاقة * 1
	PS2KB / MS * 1
	ذكر DB9 المسلسل * 1
	المنفذ المتوازي DB25 * متوازي: 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	الصوت خارج * 1
	MIC IN * 1
درجة حرارة التشغيل	°C إلى 40 °C 0
درجة حرارة التخزين	°C إلى 60 °C -20
الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
بعد التعبئة / الوزن	مم / 7.6 كلغ 410 * 310 * 410
نظام التشغيل	Windows XP أعلاه ، Embedded ، WE POS ، Linux
محول الطاقة	من وضع DC12 / 5A التيار المتردد ، إدخال 110-240V / 50-60HZ

تفاصيل المنتج:

لينكس الكل في واحد ، والهيكل الكل في واحد ، pc الكل في واحد oem



Features



All-round show



Application Area



Parameter

Model	POS8618
Optional Color	Black or white
Optional Peripherals	VFD0308
Main Board	Intel Celeron Processor
CPU	Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHz
Chipset	Intel HM77
Memory Support	DDR3 1066/1333/1 32GB (default)
Hard Drive	SSD 32GB (default)
LED panel Size	15 inch TFT LED
Brightness	300cd/m²
Resolution	1024*768 (max)
Touch Screen	5 wire resistive touch screen
View angle	Horizontal: 150°, Vertical: 140°
I/O port	1" power button 12V DC in jack*1
	PC0308*1
	Serial*1 COM male
	Parallel 1*DB25 Parallel port
	USB 10P/10 44P*1
	LAN RJ45*1
	USB 2.0*6
	Audio in*1
	Micro B*1
	Micro B*1
Operating temperature	0°C to 40°C
Storage temperature	-20°C to 60°C
Compliance	FCC Class A/CE 100V/UL60900
Packing dimension/Weight	410*310*105mm / 7.8 kg
Operating System	Windows XP/Ubuntu Embedded/MEPOS Linux
Power adapter	110-240V/50-60Hz AC power Input DC12.6A net port

Production Line





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products