

نوافذ والروبوت دعم المحطة الطرفية مع المدمج في الطابعة الحرارية

(M/N: نقاط البيع -A15/A15-A)

:

رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز هايتتكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز 1900 J إنتل سيليرون المعالج

المعالج لنظام الروبوت A7--الذراع 8--كور القشرة A83T غيغاهرتز 2.0

القياسية 2gb ROM ذاكره الوصول العشوائي + 32 2gb

شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط

58 أو 80 mm مطابعه حراريه مدمجه من عيار

(اختياري) RFID قارئ ، IC اتصل بقارئ بطاقات ، MSR الجزء الخاص ب

لوحة عرض انيقه

:تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق, مطعم, مطعم للوجبات السريعة, القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال , بوتيك , مخزن القسم , مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا, سبا, نادي ليلي, حديقة الموضوع, كازينو ونقطه المبيعات لتذكرة الياصيب

تجاري: المحطات الطرفية لأداره المعلومات لمواقف السيارات, الطيران, مترو الانفاق, محطه ورسيف

:صورهاظهار



:معلمه

نموذج	A15-A-نقاط البيع/A15-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز J1900 إنتل سيليرون المعالج
② رئيسي المجلس	المعالج A7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهرتز 2, 0
OS ①	Windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 4-4-4
① ذاكره	ذاكره الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت 2gb
② ذاكره	ذاكره الوصول العشوائي الوزاري 32 جيجابايت 2gb
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشه الرئيسية 15.6 بوصة, نائب الشاشه 15.6 بوصة
لون	اسود أو الهوى
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm
① منفذ الإدخال/الإخراج J1900)	الناقل التسلسلي العام * 4
	RJ45 * 1 منفذ
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (ل نائب الشاشه)
	db9 RS232 * 1 منفذ

port الإدخال/الإخراج (2) A83T	RJ11 * 1
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1 منفذ
	HDMI * 1 (لشاشة النائب)
	الناقل التسلسلي العام * 2
	منفذ DB9 RS232 * 1
	صوت * 1
منفذ الناقل التسلسلي العام	
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(اوثتر الوظيفة) (انديود	GPS ، بلوتوث ، وأي فاي
(اختباري العناصر (Windows)	وحده المعالجة المركزية ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، 15 13 ، منفذ مواز DB25 ، والرقم الخاص ، الجيل الثالث IC والاتصال بالقارئ بطاقة DB9 RS232 * 3
(اختباري البنود) (انديود	كامميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، الاتصال ، والجيل الثالث 3 MSR ، IC القارئ بطاقة
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
تعبئة بعد	46 * 43 * 51 سم
سلطه محول	هرتز/5 ، الإدخال من وضع AC-DC12/50-60 طاقة





POS-A15



www.ocominc.com

CE FC



