

ويندوز & الروبوت الدعم الطرفية نقاط البيع مع المدمج في الطابعة الحرارية

(نقطة البيع-15/15/m:)

رباعيه النوى 2.0 غيغاهرتز الصحيح وحدة المعالجة المركزية لتكون نظام ويندوز 1900j معالج انتل سيليرون

المعالج لنظام اندرويد a7-الذراع 8--القشرة الاساسية a83t غيغاهرتز 2.0

ذاكره الوصول العشوائي + 32 جيجابايت القياسية 2gb

الشاشة بالسعة المتعددة النقاط

أو 80 مم طابعه حراري لا يتجاوزها من 58

(الجزء المدمج في الورقة ، الاتصال قارئ بطاقة ، وتفاعل القارئ (اختياري)

لوحة عرض آنيقه

:تطبيقات

خدمات المطاعم: فندق، مطعم، مطعم الوجبات السريعة، القهوة متجر ومخبر ومتجر الكيك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، قسم المتجر ، صالون تجميل وصالون حلاقه عالي الدرجة

الاستجمام: ساونا، سبا، نادي ليلي، حديقة الموضوع، كازينو ونقطه المبيعات لتذكره اليانصيب

التجارية: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الانفاق ، محطة ورصيف

صوره إظهار:



: معلم

| نماذج | نقطة البيع-15/نقطة البيع-15 |
|------------------|---|
| ① رئيس مجلس | رباعيه النوى 2.0 غيغاهرتز 1900j معالج انتل سيليرون |
| ② رئيس مجلس | المعالج a7-الذراع 8--النواة اللاء a83t غيغاهرتز 2.0 |
| ① نظام التشغيل | windows7 (بيتا) |
| ② نظام التشغيل | الروبوت 4.4.4 |
| ① ذاكره | وجيجابايت من ذاكره الوصول العشوائي وفرقه 2 32gb |
| ② ذاكره | ذاكره الوصول العشوائي 2gb |
| لمس شاشه | اتصال متعدد النقاط بالسعة |
| شاشة حجم | الشاشة الرئيسية 15.6 بوصه ، نائب الشاشة 15.6 بوصه |
| لون | اسود او التي |
| طابعه | الحرارية مع قطع السيارات mm طابعه كبيره الحجم الحراري أو الطابعة 586 80 |
| ① j1900 / 0 منفذ | usb * 4 |
| | rj45 * 1 |
| | rj11 * 1 |
| | (هدمي * 1 (ل نائب الشاشة |
| | db9 rs232 * 1 ميناء |

| | |
|---|---|
| i/0 (②) الميناء a83t) | rj11 * 1 tf 1 * فتحه rj45 * 1 (هدمي * 1 (لنائب الشاشة usb * 2 ميناء db9 rs232 * 1 صوت * 1 usb منفذ فرز |
| تشغيل حرارة | 0 °C إلى 40 °C |
| صيدلي الوظيفة (الرمز (التنظيمي | gps ، بلوتوث ، وأي فاي |
| ووحدة المعالجة المركزية ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل ، i3 i5 i3 windows اختياري العناصر | db25 ، db9 منفذ متوازي ، g واتصال بطاقة القارئ المعالج ، الجيل الثالث rs232 port * 3 |
| اختياري البنود (المادة (التنظيمية | ميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل ، الاتصال ، والجيل الثالث 3 msr ، بطاقة القارئ |
| تخزين حرارة | -20 °C إلى 60 °C |
| تعبئة بعد | 46 * 43 * 51 سم |
| سلطه محول | وضع dc12/5a فولت/50-60 هرتز التيار المتردد ، المدخلات 110-240 |



POS-A15



www.ocominc.com





POS-A15



www.ocominc.com

CE FCC



