

نوافذ والروبوت دعم المحطة الطرفية مع المدمج في الطابعة الحرارية

(M/N: نقاط البيع A15/A15-A)

:

رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز هايتتكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 إنتل سيليرون المعالج

المعالج لنظام الروبوت A7--الذراع 8--كور القشرة A83T غيغاهرتز 2.0

القياسية ROM ذاكره الوصول العشوائي + 32 2gb

شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط

mm أو 80mm طابعه حراريه مدمجه من عيار 58

(اختياري) RFID قارئ ، IC اتصل بقارئ بطاقات ، MSR الجزء الخاص ب

لوحه عرض انيقه

تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق, مطعم, مطعم للوجبات السريعة, القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، مخزن القسم ، مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا, سبا, نادي ليلي, حديقة الموضوع, كازينو ونقطه المبيعات لتذكره اليانصيب

تجاري: المحطات الطرفية لأداره المعلومات لمواقف السيارات، الطيران، مترو الانفاق، محطه ورصيف

صورهاظهار:



معلمه:

نموذج	A15-A15-نقاط البيع/نقاط البيع
① رئيسي المجلس	رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز J1900 إنتل سيليرون المعالج
② رئيسي المجلس	المعالج A7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهرتز 2 ، 0
OS ①	Windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 4-4-4
① ذاكره	ذاكره الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت
② ذاكره	ذاكره الوصول العشوائي الوزاري 32 جيجابايت
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشه الرئيسيه 15.6 بوصة, نائب الشاشه 15.6 بوصة
لون	اسود أو الهوى
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm
① منفذ الإدخال/الإخراج (J1900)	الناقل التسلسلي العام * 4
	RJ45 * 1 منفذ
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (ل نائب الشاشه)
	db9 RS232 * 1 منفذ

port (2) الإدخال/الإخراج (A83T)	RJ11 * 1
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1 منفذ
	HDMI * 1 (لشاشة النائب)
	الناقل التسلسلي العام * 2
	DB9 RS232 * 1 منفذ
	صوت * 1
	منفذ الناقل التسلسلي العام
تشغيل حرارة	°C إلى 40 °C 0
(أووثر الوظيفة) (أندرويد)	GPS ، بلوتوث ، وأي فاي
(اختياري العناصر (Windows)	وحده المعالجة المركزية ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، I3 I5 ، منفذ مواز DB25 ، والرقم الخاص ، الجيل الثالث IC والاتصال بالقرآن بطاقة ، DB9 RS232 * 3
(اختياري البنود) (أندرويد)	كاميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، الاتصال ، والجيل الثالث 3 IC ، MSR القارئ بطاقة
تخزين حرارة	°C إلى 60 °C -20
تعبئة بعد	سم 46 * 43 * 51
سلطه محول	هرتز/5 ، الإدخال من وضع AC-DC12/50-60 طاقة





