

"شاشة تعمل باللمس POS النموذج الجديد مع الطابعة الحرارية المدمج" \الجهاز

(م\N:POS-A15\A15-A)

الميزات:

Windows هايتكوبن النظام وحدة المعالجة المركزية ل GHz إنتل كور Celeron 2.0 المعالج J1900 رباعية

لنظام اندرويد A7 النواة اللحاء-المعالج 8 A83T 2.0 غيغاهرتز الذراع

غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + قياسي مدمج 32 جيجابايت 2

نقطة متعددة سعوية تعمل باللمس

جزء لا يتجزأ من الطابعة الحرارية 58 مم أو 80 مم

reader(Optional) تتفاعل، IC مضمن الأبحاث العلمية البحرية، الاتصال قارئ بطاقة

لوحة العرض الأنيق

التطبيقات:

المطاعم: فندق، مطعم، ومطعم للوجبات السريعة، القهوةمتجر مخبز ومتجر كعكة

متاجر التجزئة: شارع العمل، البوتيك، ومتجر،متجر لمستحضرات التجميل والغناء الدرجة العالية

الترفيه: ساونا، سبأ، النادي الليلي، وملاهي، وكازينو ونقاط البيع لتذاكر الطيران

التجارية: المعلومات إدارة محطات لانتظار السيارات،نزل، والطيران، ومترو الإنفاق ومحطة ووارف

الصورة إظهار:



المعلمة:

نموذج	A15-نقاط البيع/A15-نقاط البيع
Board الرئيسية ①	Intel Celeron النواة J1900 2.0 GHz رباعية
Board الرئيسية ②	قشرة النواة 8 جيجاهرتز-A7 الذراع 2.0 A83T
OS ①	Windows7(Beta)
OS ②	الروبوت 4.4.4
Memory ①	SSD غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي سعة 32 جيجابايت 2
Memory ②	غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي سعة 32 جيجابايت 2
تعمل باللمس الشاشة	نقطة متعددة سعوية تعمل باللمس
الشاشة الحجم	screen15.6inch الرئيسي، نائب screen15.6 بوصة
لون	أسود أو أوتوماتيك
الطابعة	ملم الطابعة الحرارية الكبيرة والعتاد أو الطابعة الحرارية 80 مم مع مقص 58
Port(①)J1900 الإدخال\الإخراج	الناقل التسلسلي العام * 4
	RJ45 * 1 منفذ
	RJ11 * 1
	(هدمي * 1) نائب الشاشة
	DB9 * 1 منفذ RS232

الإدخال\الإخراج port(@A83T)	RJ11 * 1
	فتحه * 1 TF
	RJ45 * 1 منفذ
	1 * هدمي (for vice screen)
	2 * الناقل التسلسلي العام
	1 * DB9 RS232 بورت
	1 * أغنية
	منفذ USB OTG
التشغيل درجة الحرارة	0°C إلى 40°C
أوتير الدالة (Andriod)	بلوتوث، وأي فاي، ونظام تحديد المواقع
اختياري items(Windows)	تفاعل، الاتصال قارئ VFD، وحدة المعالجة المركزية والشاشة ال سي دي 15 3 بطاقة DB9 المنفذ المتوازي، بورت DB25 ،gكاميرا، الجيل الثالث 3 MSR IC بطاقة RS232 * 3
اختياري items(Andriod)	IC تفاعل، اتصل VFD، كاميرا، وعرض شاشات الكريستال السائل ،الجيل الثالث 3 بطاقة القارئ، والأبحاث العلمية البحرية
تخزين درجة الحرارة	-20°Cto 60°C
التعبئة البعد	سم 46 * 43 * 51
الطاقة محول	بوضع DC12V/5A فولت\50-60 هرتز متردد، مدخلات 110-240



POS-A15



www.ocominc.com

CE FC





