

"ويندوز\لمس الروبوت\الشاشة\نقاط البيع الطرفية مع" 80\58 مم\الطابعة الحرارية

(م\N:POS-A15\A15-A)

الميزات:

Windows هابتكوين النظام وحدة المعالجة المركزية ل GHz إنتل كور Celeron 2.0 المعالج J1900 رباعية

لنظام اندرويد A7 النواة اللحاء-المعالج 8 A83T غيغاهرتز الذراع 2.0

غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + قياسي مدمج 32 جيجابايت 2

نقطة متعددة سعوية تعمل للمس

جزء لا يتجزأ من الطابعة الحرارية 58 مم أو 80 مم

reader(Optional) تتفاعل، IC مضمن الأبحاث العلمية البحرية، الاتصال قارئ بطاقة

لوحة العرض الأنيق

التطبيقات:

المطاعم: فندق، مطعم، ومطعم للوجبات السريعة، القهوة متجر مخبز ومتجر كعكة

متاجر التجزئة: شارع العمل، البوتيك، ومتجر، متجر لمستحضرات التجميل والغناء الدرجة العالية

الترفيه: ساونا، سبأ، النادي الليلي، وملاهي، وكازينو ونقاط البيع لتذاكر اليانصيب

التجارية: المعلومات إدارة محطات لانتظار السيارات، نزل، والطيران، ومترو الإنفاق ومحطة ووارف

الصورة إظهار:



المعلمة:

نموذج	أ-A15-نقاط البيع\A15-نقاط البيع
Board الرئيسية ①	Intel Celeron 2.0 J1900 المعالج GHz رباعية النواة
Board الرئيسية ②	قشرة النواة 8 جيجاهرتز-A7 الذراع 2.0 A83T
OS ①	Windows7(Beta)
OS ②	الروبوت 4.4.4
Memory ①	SSD غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي سعة 32 جيجابايت 2
Memory ②	غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي سعة 32 جيجابايت 2
تعمل باللمس الشاشة	نقطة متعددة سعوية تعمل للمس
الشاشة الحجم	screen15.6inch الرئيسي، نائب screen15.6 بوصة
لون	أسود أو أوتوماتيك
الطابعة	ملم الطابعة الحرارية الكبيرة والعتاد أو الطابعة الحرارية 80 مم مع مقص 58
Port(①J1900) الإدخال\الإخراج	الناقل التسلسلي العام * 4
	RJ45 * 1 منفذ
	RJ11 * 1
	هدمي * 1 (نائب الشاشة)
	DB9 RS232 * 1 منفذ

الإدخال\الإخراج port(@A83T)	RJ11 * 1
	فتحه * 1 TF
	RJ45 * 1 منفذ
	1 * هدمي (for vice screen)
	2 * الناقل التسلسلي العام
	1 * DB9 RS232 بورت
	1 * أغنية
	منفذ USB OTG
التشغيل درجة الحرارة	0°C إلى 40°C
أوتير الدالة (Andriod)	بلوتوث، وأي فاي، ونظام تحديد المواقع
اختياري items(Windows)	تفاعل، الاتصال قارئ، VFD وحدة المعالجة المركزية والشاشة ال سي دي 15 3 DB9 المنفذ المتوازي، بورت DB25 ،gكاميرا، الجيل الثالث 3 MSR IC بطاقة RS232 * 3
اختياري items(Andriod)	IC تفاعل، اتصل ،VFD كاميرا، وعرض شاشات الكريستال السائل ،والجيل الثالث 3 بطاقة القارئ، والأبحاث العلمية البحرية
تخزين درجة الحرارة	-20°Cto 60°C
التعبئة البعد	سم 46 * 43 * 51
الطاقة محول	بوضع DC12V/5A فولت\50-60 هرتز متردد، مدخلات 110-240



POS-A15



www.ocominc.com

CE FC





