

## مع الطابعة الحرارية Windows Android POS Terminal دعم نظام التشغيل

(M / N: POS -A15.6 / A15.6-A)

### مميزات:

- رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هيرتز لنظام ويندوز J1900 معالج إنتل سيليرون
- لنظام أندرويد RK3288 جيجا هرتز 2.0
- (جيجابايت رام + 8 جيجابايت روم قياسي (أندرويد 2
- (Windows) قياسي SSD جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت 4
- شاشة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
- (Optinonal) طابعة حرارية مدمجة مقاس 58 مم أو 80 مم
- (اختياري) RFID مضمن ، قارئ MSR
- لوحة عرض أنيقة

### التطبيقات:

- المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومحل كيك
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية
- الاستجمام: ساونا ، ومنتج صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب
- تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة و الرصيف

### معامل:

نموذج	POS -A15.6 / POS -A15.6-A
①المجلس الرئيسي	رباعي النواة 2.0 جيجا هيرتز J1900 معالج إنتل سيليرون
②المجلس الرئيسي	RK3288 معالج 2.0 جيجا هرتز
OS①	Windows7 (بيتا)
OS②	أندرويد 6.0
①الذاكرة	SSD جيجا بايت رام 64 جيجا بايت 4
②الذاكرة	جيجابايت رام 8 جيجابايت روم 2
شاشة لمس	لمسة سعوية متعددة النقاط
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 15.6 بوصة ، ونائب الشاشة 15.6 بوصة
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	طابعة حرارية كبيرة الحجم 58 مم أو طابعة حرارية 80 مم مزودة بقاطع تلقائي ((اختياري))
□ J1900 ① □ / O □ منفذ	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 [اختياري]
	VGA * 1
	1 * MIC-IN خرج الخط * 1
	DB9 RS232 * 1 منفذ

منفذ I / O (KRK3288)	(اختياري) RJ11 * 1
	فتحة TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	الصوت * 1
	منفذ USB OTG
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
وظيفة أخرى (Android)	بلوتوث وواي فاي
العناصر الاختيارية (Windows)	وحدة المعالجة المركزية I3 I5 ، شاشة LCD VFD ، RFID ، Camrera MSR ، 3G ، منفذ متوازي ، DB25 ، شاشة حجم أخرى ، 3 * DB9 RS232 منفذ
العناصر الاختيارية (Android)	شاشة أخرى بحجم ، MSR ، قارئ بطاقات ، RFID ، شاشة LCD VFD ، 4G / 3G كاميرا
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
البعد التعبئة	سم 46 * 43 * 51
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ خرج ، DC12 / 5A طاقة التيار المتردد ،

### :معرض الصور







POS-A15





# POS-A15

