

بوصات أو نوافذ الروبوت المحمولة المعتمدة مع الطابعة الحرارية 10

(M/N: b10/b10-A) نقاط البيع

- رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز هابتكوبين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز 1900J انتل سيلبرون المعالج
- المعالج لنظام الروبوت A7--الذراع 8--كور الفشرة A83T 2.0 غيغاهرتز
- (القياسية (الروبوت ROM 8gb ذاكرة الوصول العشوائي 2gb 8 + 2gb 32 + 2gb 32)
- (فرقة القياسية (ويندوز 8gb ذاكرة الوصول العشوائي + 2gb 32 + 2gb 32)
- شاشة تعمل باللمس بالسعة متعددة المقاطع 80 مم (اختياري 58mm) الطابعة الحرارية المدمجة
- المضمن (اختياري RFID) قارئ
- لوحة عرض آنيقة

تطبيقات:

- خدمات المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، الفهود محل للتسوق والمطاعم والكعك
- متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، مخزن القسم ، مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالمية
- الترفيه: ساونا، سبا، نادي ليلي، حديقة الموضوع، كازينو ونقطه المبيعات لتذكره اليانصيب
- تجاري: المحطات الطرفية لأداره المعلومات لمواقف السيارات، الطيران، مترو الانفاق، محطة ورصيف

صوره اظهار:



ملعمه:

نموذج	b10-A-نقاط البيع/b10-b-نقاط البيع
① رئيسى المجلس	windows رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز 1900J انتل سيلبرون المعالج
② رئيسى المجلس OS ①	(المعالج روبوت A7--الذراع 8--الفشرة النواة A83T 2.0 غيغاهرتز 0 ، Windows7 (بيتا))
OS ②	الروبوت 5.1
① ذاكرة	(ذاكرة الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت (ويندوز 2gb 8gb 8gb 8gb)
② ذاكرة	(الروبوت) ذاكرة الوصول العشوائي 8gb 8gb 8gb 8gb)
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشة حجم	الشاشة الرئيسية 10.1 بوصه، نائب شاشه 10.1 بوصه
لون	اسود أو الهوى
طابعه	(طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات (اختياري 58mm)
1900J منفذ الإدخال/الإخراج	الناقل التسلسلي العام * 4 منفذ RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	(ل نائب الشاشة) HDMI * 1
	db9 RS232 * 1 منفذ
	RJ11 * 1
	TF * 1 فتحه
A83T منفذ الإدخال/الإخراج ميناء	RJ45 * 1
	(شاشة النائب) HDMI * 1
	الناقل التسلسلي العام * 2 منفذ DB9 RS232 * 1
	1 * صوت منفذ الناقل التسلسلي العام
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(اووشنر الوظيفة (اندرويد	GPS ، بلوتوث ، واي فاي
اختباري العناصر (Windows)	DB9 ، المنفذ المتوازي DB25 ، وكاميرا ، msr 3 ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل RS232 * 3
(اختباري البنود (اندرويد	شاشة مقاس أخرى msr ، كاميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل ، والجيل الثالث 3
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
تعبئة بعد	46 * 43 * 51 سم
سلطه محول	هرتز/5 ، الإدخال من وضع AC-DC12/50-60 طاقة

