

بوصات أو نوافذ الروبوت المحطة الطرفية المعتمدة مع الطابعة الحرارية 10

(m/n: نقاط البيع-b10/b10-a)

:

رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز هايت تكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 □ انتل سيليرون المعالج
المعالج لنظام الروبوت a7--الذراع 8--كور القشرة A83T □ 2.0 غيغاهرتز
(القياسية) (الروبوت) gb rom ذاكره الوصول العشوائي + 8 gb □ 2
(فرقه القياسية) (ويندوز) gb ذاكره الوصول العشوائي + 32 gb □ 2
□ شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
(أو 80 مم (اختياري) mm □ الطابعة الحرارية المدمجة 58
(المضمن) (اختياري) rfid □ قارئ
□ لوحه عرض انيقه

تطبيقات:

□ خدمات المطاعم: فندق, مطعم, مطعم للوجبات السريعة, القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك
□ متاجر التجزئة: شارع الاعمال, بوتيك, متجر, مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية
□ الترفيه: ساونا, سبا, نادي ليلي, حديقة الموضوع, كازينو و نقطه المبيعات لتذكرة اليانصيب
□ تجاري: المحطات الطرفية لأداره المعلومات لمواقف السيارات نزل, الطيران, مترو الانفاق, محطه و رصيف

صوره إظهار:



معلمه:

نموذج	b10-a-نقاط البيع/b10-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	windows رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز J1900 انتل سيليرون المعالج
② رئيسي المجلس	المعالج روبوت a7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهرتز 0, 2
os ①	(بيتا) windows7
os ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	ذاكره الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت (ويندوز 2gb
② ذاكره	(الروبوت) gb ذاكره الوصول العشوائي 8 gb 2
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشه الرئيسية 10.1 بوصة, نائب شاشه 10.1 بوصة
لون	اسود أو الهوى
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات (اختياري) 58mm
□ J1900 □ منفذ الإدخال/الإخراج	الناقل التسلسلي العام * 4 منفذ rj45 * 1 rj11 * 1 hdmi * 1 (ل نائب الشاشه) db9 * 1 rs232 * 1
□ A83T □ الإدخال/الإخراج ميناء	rj11 * 1 tf * 1 فتحه rj45 * 1 منفذ hdmi * 1 (لشاشه النائب) الناقل التسلسلي العام * 2 db9 rs232 * 1 منفذ صوت * 1 منفذ الناقل التسلسلي العام °C إلى 40 °C 0
تشغيل حرارة	gps, بلوتوث, وأي فاي
(اووتر الوظيفة) (انديبود)	db9, المنفذ المتوازي db25, كامميرا, msr 3, شاشات الكريستال السائل العرض, وتتفاعل
(windows) اختياري العناصر	rs232 * 3
اختياري البنود (انديبود)	شاشه مقاس أخرى
تخزين حرارة	شاشه مقاس أخرى, msr, كامميرا, شاشات الكريستال السائل العرض, وتتفاعل, 3g
تعبئة بعد	°C إلى 60 °C -20
سلطه محول	سم 51 * 43 * 46 هرتز, مدخل التيار المتردد من وضع ac-DC12/50-60 طاقة

