

بوصات أو نوافذ الروبوت المحطة الطرفية المعتمدة مع الطابعة الحرارية 10

(m/n: بيع-b10/b10-a)

:

رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز هايتتكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 □ انتل سيليرون المعالج
المعالج لنظام الروبوت a7--الذراع 8--كور القشرة A83T □ 2.0 غيغاهرتز
(القياسية) (الروبوت) gb rom ذاكره الوصول العشوائي + 8 gb □ 2
(فرقه القياسية) (ويندوز) gb ذاكره الوصول العشوائي + 32 gb □ 2
□ شاشة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
(أو 80 مم (اختياري) mm الطابعة الحرارية المدمجة 58
(المضمن (اختياري) rfid □ قارئ
□ لوحة عرض انيقه

تطبيقات:

□ خدمات المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك
□ متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر ، مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية
□ الترفيه: ساونا، سبا، نادي ليلي، حديقة الموضوع، كازينو ونقطه المبيعات لتذكره اليانصيب
□ تجاري: المحطات الطرفية لإداره المعلومات لمواقف السيارات، الطيران، مترو الانفاق، محطة ورفيف

صورهاظهار:



معلمه:

نموذج	بيع-b10/b10-a-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	windows رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز J1900 انتل سيليرون المعالج
② رئيسي المجلس	المعالج روبوت a7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهرتز 2 ، 0
os ①	(بيتا) windows7
os ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	ذاكره الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت (ويندوز 2gb
② ذاكره	(الروبوت) gb ذاكره الوصول العشوائي 8 2gb
لمس شاشة	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشة حجم	الشاشة الرئيسية 10.1 بوصة، نائب شاشة 10.1 بوصة
لون	اسود أو الهوى
طابعه	(طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات (اختياري) 58mm
	الناقل التسلسلي العام * 4
	منفذ rj45 * 1
□ J1900□)منفذ الإدخال/الإخراج	rj11 * 1
	hdmi * 1 (ل نائب الشاشة)
	db9 rs232 * 1
	rj11 * 1
	tf * 1 فتحة
	rj45 * 1 منفذ
□ A83T□)الإدخال/الإخراج ميناء	(لشاشة النائب) * 1 hdmi
	الناقل التسلسلي العام * 2
	db9 rs232 * 1 منفذ
	صوت * 1
	منفذ الناقل التسلسلي العام
تشغيل حرارة	°C إلى 40 °C 0
(اووتر الوظيفة (انديود	gps ، بلوتوث ، وأي فاي
	db9 ، المنفذ المتوازي db25 ، كاميرا ، msr 3 ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل
(windows) اختياري العناصر	rs232 * 3
	شاشة مقاس أخرى
(اختياري البنود (انديود	شاشة مقاس أخرى، msr، كاميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل ، 3g
تخزين حرارة	°C إلى 60 °C -20
تعبئة بعد	سم 51 * 43 * 46
سلطه محول	هرتز ، مدخل التيار المتردد من وضع ac-DC12/50-60 طاقة

