

POS بوضة أندرويد / نوافذ تعمل باللمس بالسعة الكل في واحد 11.6 الطرفية (M / N: POS -B11.6)

مميزات:

pos لآلة B قاعدة أنيقة

غيهاهترز عالية لنظام ويندوز 2.0 cpu رباعية النواة J1900 المعالج Intel celeron معالج

المعالج لنظام أندرويد 8-core ARM Cortex-A7 8-ARM ARM A83T 8-core

(Android) جيهايات 8 ROM ذاكرة عشوائية سعة 2 جيها بايت + معيار

(Windows) قياسية بسعة 32 جيهايات SSD + سعتها 2 جيهايات (RAM) ذاكرة وصول عشوائي

بوضة شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط بالسعة 11.6

، شاشة ثانوية غير قابلة لللمس 11.6 بوضة

(طابعة حرارية مدمجة 58 مم أو 80 ملم) اختياري

(اختياري) MSR RFID المدمج في قارئ

لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، كافيتريا ، متجر الحلويات والمعجنات

تاجر: شارع الأعمال ، البوتيكات ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل ومحل حلاقة من الدرجة العالية

الاستحمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقاط بيع تذاكر اليانصيب

التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورسيف

معرض للصور الفوتوغرافية:



معامل:

قالب	POS -B11.6
① اللوحة الرئيسية	(Windows) رباعي النواة بسرعة 2.0 جيهاهترز Intel Celeron J1900 معالج
اللوحة الرئيسية	(Android) إلى 8 جيهاهترز Cortex-A7 8-core ARM A83T معالج
OS①	Windows7 (إصدار تجريبي)
OS②	Android 5.1
Memory①	(Windows) جيهايات من ذاكرة الوصول العشوائي سعة 32 جيهايات (نظام التشغيل 2
Memory②	(الروبوت) GB من ذاكرة الوصول العشوائي 8 GB ذاكرة الوصول العشوائي 2
شاشة لمسية	اللمس المتعدد النقاط بالسعة

حجم الشاشة	بوصة ، 16:9 11.6
عرض العملاء	افتراضي (، LCD عرض العملاء حجم آخر أو عرض ، VFD خيارات: 11.6 بوصة دون شاشة تعمل باللمس ، عرض العميل غير العملاء
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	(مع قاطع أوتوماتيكي (خيارات mm أو طابعة حرارية 80 mm طابعة حرارية 58
منفذ الإدخال / الإخراج (1900) (19)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذين لاختياري) ، 1 * DB9 RS232 منفذ
منفذ الإدخال / الإخراج (A83T) (2)	RJ11 * 1 (OPional)
	فتحة TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	USB * 2 (يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية)
	منفذ DB9 RS232 * 1
	الصوت * 1
	منفذ USB OTG * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
(وظيفة أخرى (أندرويد	بلوتوث ، واي فاي
عناصر اختيارية (Windows)	3 * DB9 RS232 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، 3G ، MSR ، كاميرا ، RFID
عناصر اختيارية (Android)	من الأبعاد الأخرى LCD شاشة ، MSR ، RFID ، VFD ، كاميرا 4G ، 3G
درجة حرارة التخزين	20- °C إلى 60 °C
حجم التعبئة	٤٦ * ٤٣ * ٥١ سنتيمتر
محول الطاقة	اعتماداً على الطابعة V إخراج 12/24 ، AC إدخال طاقة 110-240 V / 50-60 Hz



POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products