POS بوصة أندرويد / نوافذ تعمل باللمس بالسعة الكل في واحد 11.6 الطرفية
(M / N: POS -B11.6)

ميزات:

قاعدة أنيقة B لآلة pos.
غيغاهرتز عالية لنظام ويندوز cpu 2.0 رباعية النواة J1900 المعالج Intel celeron معالج
المعالج لنظام أندرويد 8-ARM ARM A83T 8-core ARM Cortex-A7
(Android) جيجابايت 8 ROM ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار
(Windows) قياسية بسعة 32 غيغابايت SSD + سعتها 2 غيغابايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي
بوصة شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط بالسعة 11.6
، شاشة ثانوية غير قابلة للمس 11.6 بوصة
(طابعة حرارية مدمجة 58 مم أو 80 ملم (اختياري
المدمج في قارئ MSR RFID (اختياري)
لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، كافيتريا ، متجر الحلويات والمعجنات
تاجر: شارع الأعمال ، البوتيكات ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل ومحل حلاقة من الدرجة العالية
الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقاط بيع تذاكر اليانصيب
التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورصيف

معرض للصور الفوتوغرافية:

معامل:

قالب	POS -B11.6
① اللوحة الرئيسية	معالج Intel Celeron J1900 جيجاهرتز 2.0 رباعي النواة بسرعة (Windows)
اللوحة الرئيسية	معالج Cortex-A7 8-core ARM A83T إلى 8 جيجاهرتز (Android)
OS①	Windows7 (إصدار تجريبي)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 غيغابايت (نظام التشغيل 32 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي سعة Windows)
Memory②	2 ذاكرة الوصول العشوائيGB 8 من ذاكرة الوصول العشوائيGB (الروبوت)
شاشة لمسية	اللمس المتعدد النقاط بالسعة

حجم الشاشة	11.6 9 :16 ، بوصة
عرض العملاء	عرض العملاء LCD (، افتراضي) حجم آخر أو عرض ، VFD خيارات: 11.6 بوصة دون شاشة تعمل باللمس ، عرض العميل غير العملاء
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	58طابعة حرارية mm 80أو طابعة حرارية (خيارات mm (مع قاطع أوتوماتيكي)
منفذ الإدخال / الإخراج (J1900(19	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	منفذ DB9 RS232 * 1 ، (يمكن إضافة منفذين لاختياري)
منفذ الإدخال / الإخراج (A83T②)	RJ11 * 1 (OPional)
	فتحة TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	USB * 2 (يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية)
	منفذ DB9 RS232 * 1
	الصوت * 1
	منفذ USB OTG * 1
درجة حرارة التشغيل	0 ℃ إلى 40 ℃
(وظيفة أخرى (أندرويد	بلوتوث ، واي فاي
عناصر اختيارية (Windows)	RFID ، كاميرا MSR ، 3G ، منفذ DB25 المنفذ المتوازي ، DB9 RS232 * 3
عناصر اختيارية (Android)	3G ، 4G كاميرا ، VFD ، RFID ، MSR ، شاشة LCD من الأبعاد الأخرى
درجة حرارة التخزين	60 إلى -20 ℃ من ℃
حجم التعبئة	٤٦ * ٤٣ * ٥١ سنتيمتر
محول الطاقة	اعتماداً على الطابعة V إخراج 12/24 ، AC إدخال طاقة 110-240 V / 50-60 Hz

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Company

Certificates

Payment

Contact us

Richard Hu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn
Skype: ocominc2000; **MSN**: ocomtech@hotmail.com
Ali TM: szocominc; **QQ**: 2485890637
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products