

POS -B11.6 ٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲ pos ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲ

(M / N: POS -B11.6)

مميزات:

pos. أئبقة لآة B قاعدة

Windows رباعفة النواة وحدة المعالفة المركزية 2.0 جفا هرتز لنظام Celeron Processor J1900 تكوبن عالف النواة

النوى لنظام أندروفا 8 ARM A83T ثنائف النواة ARM Cortex-A7 معالغ

(Android) القفاسفة ROM ذاكرة الوصول العشوائف 2 جفاباف + 8 جفاباف

(Windows) جفاباف من ذاكرة الوصول العشوائف + 32 جفاباف من محركاف الأقراص الثابفة (نظام التشففل 2

شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط بحجم 11.6 بوصة

، بوصة وشاشة الثانوفة الفف لا تعمل باللمس 11.6

(طابفة حرارفة مدمجة بحجم 58 مم أو 80 مم (اخفارف

(اخفارف) MSR RFID المدمج فف قارئ

لوفة عرض أئبقة

التطفقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السرفة ، كافففرفا ، مفجر المعجنات والحلوفات

الموزع: بفزنس سترفف ، محلات فجارفة ، مفجر مفعدد الأقسام ، مفجر مسفحضراف فجمفل ومحل حلافة عالف المسفوف

الترففه: ساونا ، ومففع صفف ، وملهف لفل ، ومففة الملاهف ، وكازفنو ونقاط بفع الفذاكر

الفجارفة: محطات إدارفة المعلوماف لوقوف السفارات ، نزل ، والطفرفان ، ومفرو الانفاق ، ومحلة ورفصف

معرض للصور الفوفوغراففة:



معامل:

قالب	POS -B11.6
① اللوحة الرئيسية	(Windows) رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Intel Celeron J1900 معالج
اللوحة الرئيسية	(النواة إلى 8 جيجاهرتز (أندرويد 8 Cortex-A7 ARM A83T المعالج
OS①	Windows7 (تجربي)
OS②	أندرويد 5.1
Memory①	(Windows نظام التشغيل) SSD غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجابايت 2
Memory②	سعة 2 جيجا بايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي
شاشة لمسية	اللمس المتعدد بالسعة
حجم الشاشة	بوصة ، 11.6 9 :16
عرض العملاء	للعلاء (الافتراضي) ، شاشة LCD للعملاء أو أحجام أخرى VFD الخيارات: 11.6 بوصة بدون شاشة تعمل باللمس أو شاشة أو شاشة غير زبائن
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	(طابعة تروس حرارية 58 مم أو طابعة حرارية 80 مم مع قاطع أوتوماتيكي (خيارات
منفذ الإدخال / الإخراج (J1900)①	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذي اختياري) ، 1 * DB9 RS232 منفذ
منفذ الإدخال / الإخراج (A83T)83	RJ11 * 1 (اختياري)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة 4 منافذ لاختياري) USB * 2
	1 * DB9 RS232 منفذ
	الصوت * 1
	1 * USB OTG منفذ

درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
وظائف أخرى (Android)	بلوتوث ، واي فاي
العناصر الاختيارية (Windows)	RFID ، 3 * RS232 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، 3G ، MSR ، وكاميرا
العناصر الاختيارية (Android)	ذات أبعاد أخرى LCD شاشة ، MSR ، RFID ، VFD ، 4G ، 3G كاميرا
درجة حرارة التخزين	°C من -20 إلى 60 °C
حجم التعبئة	٤٦ * ٤٣ * ٥١ سنتيمتر
محول الطاقة	110-240 الطاقة مدخلات هرتز / 50-60 فولت ، ac ، 12/24 على اعتمادا





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products