

POS -B11.6 ٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲ / ٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲ pos

(M / N: POS -B11.6)

الميزات:

pos. أئبقة لآكة B قاعدة

Windows رباعفة النواة وحدة المعالفة المركزية 2.0 جفا هرتز لنظام Celeron Processor J1900 تكوئن عالف النواة

النوى لنظام أندروفا 8 ARM A83T ثنائف النواة ARM Cortex-A7 معالغ

(Android) القفاصفة ROM ذاكرة الوصول العشوائف 2 جفبافا 8 جفبافا

(Windows) جفبافا من ذاكرة الوصول العشوائف 32 جفبافا من محركات الأقراص الثابئة (نظام التشغيل 2

شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط بحجم 11.6 بوصة

، بوصة الشاشة الثانوية التي لا تعمل باللمس 11.6

(طابعة حرارفة مدمجة بحجم 58 مم أو 80 مم) (اخطارف)

(اخطارف) MSR RFID المدمج فف قارئ

لوحة عرض أئبقة

التطفقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السرفة ، كافطفرا ، متجر المعجنات والحلويات

الموزع: بفرنس سترفف ، محلات تجارية ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مسطحضرات فجمال ومحل حلاقة عالف المسطوى

الترففه: ساونا ، ومنتجع صحن ، وملهى لفل ، ومفنة الملاهى ، وكازفنو ونقاط بفع التذاكر

التجارفة: محطات إدارة المعلومات لوقوف السفارات ، نزل ، والطفران ، ومطرو الانفاق ، ومحطة ورفف

معرض للصور الفوتوغراففة:



معامل:

قالب	POS -B11.6
① اللوحة الرئيسية	(Windows) رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Intel Celeron J1900 معالج
اللوحة الرئيسية	(النواة إلى 8 جيجاهرتز (أندرويد 8 Cortex-A7 ARM A83T المعالج
OS①	Windows7 (تجربي)
OS②	أندرويد 5.1
Memory①	(Windows نظام التشغيل) SSD غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجا بايت 2
Memory②	سعة 2 جيجا بايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي
شاشة اللمس	اللمس المتعدد بالسعة
حجم الشاشة	بوصة ، 16:9 11.6
عرض العملاء	للعلاء (الافتراضي) ، شاشة LCD للعملاء أو أحجام أخرى VFD الخيارات: 11.6 بوصة بدون شاشة تعمل باللمس أو شاشة أو شاشة غير زبائن
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	(طابعة تروس حرارية 58 مم أو طابعة حرارية 80 مم مع قاطع أوتوماتيكي (خيارات
منفذ الإدخال / الإخراج (J1900)①	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذي اختياري) ، 1 * DB9 RS232 منفذ
منفذ الإدخال / الإخراج (A83T)83	RJ11 * 1 (اختياري)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة 4 منافذ لاختياري) USB * 2
	1 * DB9 RS232 منفذ
	الصوت * 1
	1 * USB OTG منفذ

درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
وظائف أخرى (Android)	بلوتوث ، واي فاي
العناصر الاختيارية (Windows)	RFID ، MSR ، 3G ، DB25 ، منفذ المتوازي ، 3 * RS232 DB9
العناصر الاختيارية (Android)	ذات أبعاد أخرى LCD شاشة ، MSR ، RFID ، VFD ، 4G ، 3G كاميرا
درجة حرارة التخزين	60 °C من -20 °C إلى
حجم التعبئة	٤٦ * ٤٣ * ٥١ سنتيمتر
محول الطاقة	110-240 فولت الناتج اعتمادا على 12/24 ، ac فولت / 50-60 هرتز مدخلات الطاقة الطابعة





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products