

POS -B11.6 ٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲٲ pos ٲٲٲٲٲٲٲٲ

(M / N: POS -B11.6)

مميزات:

pos. أئبقة لآة B قاعدة

Windows رباعفة النواة وءة المعالفة المركزية 2.0 جفا هرتز لنظام Celeron Processor J1900 تكوبن عالف النواة

النوى لنظام أندروفا 8 ARM A83T ثنائف النواة ARM Cortex-A7 معالغ

(Android) القفاسفة ROM ذاكرة الوصول العشوائف 2 جفاباف + 8 جفاباف

(Windows) جفاباف من ذاكرة الوصول العشوائف + 32 جفاباف من محركاف الأقراص الثابفة (نظام التشففل 2

شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط بحجم 11.6 بوصة

، بوصة وشاشة الثانوفة الفف لا تعمل باللمس 11.6

(طابفة حرارفة مدمفة بحجم 58 مم أو 80 مم (اخفارف

(اخفارف) MSR RFID المدمج فف قارف

لوفة عرض أئبقة

التطفقات:

المطاعم: الفنفق ، مطعم ، مطعم للوجبات السرفعة ، كاففرفا ، مفجر المعجناف والحلوفاف

الموزع: بفزنس سترفف ، محلاف فجارفة ، مفجر مفعدد الأقسام ، مفجر مسفحضراف ففمفل ومحل حلافة عالف المسفوف

الفرففه: ساونا ، ومففع صفف ، وملهف لفل ، ومففة الملاهف ، وكازفنو ونقاط بفع الفذاكر

الفجارفة: محطات إءارة المفلوماف لوقوف السفارات ، نزل ، والففران ، ومفرو الانفاق ، ومحفة ورففف

معرض للصور الفوفوغراففة:



معامل:

| | |
|---------------------------------|---|
| قالب | POS -B11.6 |
| ① اللوحة الرئيسية | (Windows) رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Intel Celeron J1900 معالج |
| اللوحة الرئيسية | (النواة إلى 8 جيجاهرتز (أندرويد 8 Cortex-A7 ARM A83T المعالج |
| OS① | Windows7 (تجربي) |
| OS② | أندرويد 5.1 |
| Memory① | (Windows نظام التشغيل) SSD غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجا بايت 2 |
| Memory② | سعة 2 جيجا بايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي |
| شاشة لمسية | اللمس المتعدد بالسعة |
| حجم الشاشة | بوصة ، 16:9 11.6 |
| عرض العملاء | للعلاء (الافتراضي) ، شاشة LCD للعملاء أو أحجام أخرى VFD الخيارات: 11.6 بوصة بدون شاشة تعمل باللمس أو شاشة أو شاشة غير زبائن |
| اللون | ابيض أم اسود |
| طابعة | (طابعة تروس حرارية 58 مم أو طابعة حرارية 80 مم مع قاطع أوتوماتيكي (خيارات |
| منفذ الإدخال / الإخراج (J1900)① | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 (اختياري) |
| | VGA * 1 |
| | HDMI * 1 (للنائب الشاشة) |
| | (يمكن إضافة منفذي اختياري) ، 1 * DB9 RS232 منفذ |
| منفذ الإدخال / الإخراج (A83T)83 | RJ11 * 1 (اختياري) |
| | TF * 1 فتحة |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (للنائب الشاشة) |
| | (يمكن إضافة 4 منافذ لاختياري) USB * 2 |
| | 1 * DB9 RS232 منفذ |
| | الصوت * 1 |
| | 1 * USB OTG منفذ |

| | |
|------------------------------|---|
| درجة حرارة التشغيل | 0 °C إلى 40 °C |
| وظائف أخرى (Android) | بلوتوث ، واي فاي |
| العناصر الاختيارية (Windows) | RFID ، 3 * RS232 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، 3G ، MSR ، وكاميرا |
| العناصر الاختيارية (Android) | ذات أبعاد أخرى LCD شاشة ، MSR ، RFID ، VFD ، 4G ، 3G كاميرا |
| درجة حرارة التخزين | °C من -20 إلى 60 °C |
| حجم التعبئة | ٤٦ * ٤٣ * ٥١ سنتيمتر |
| محول الطاقة | 110-240 الطاقة مدخلات هرتز / 50-60 فولت ، ac ، 12/24 على اعتمادا |





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products