[illegible] POS -B11.6 [illegible] pos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(M / N: POS -B11.6)

ميزات:

قاعدة B أنيقة لآلة pos.

رباعية النواة وحدة المعالجة المركزية 2.0 جيجا هرتز لنظام Celeron Processor J1900 تكوين عالي النواة Windows

النوى لنظام أندرويد 8 ARM A83T ثنائي النواة ARM Cortex-A7 معالج

القياسية ROM ذاكرة الوصول العشوائي 2 جيجابايت + 8 جيجابايت (Android)

جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 32 جيجابايت من محركات الأقراص الثابتة (نظام التشغيل 2 Windows)

شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط بحجم 11.6 بوصة

بوصة وشاشة الثانوية التي لا تعمل باللمس 11.6 ،

طابعة حرارية مدمجة بحجم 58 مم أو 80 مم (اختياري)

المدمج في قارئ MSR RFID (اختياري)

لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، كافتيريا ، متجر المعجنات والحلويات

الموزع: بيزنس ستريت ، محلات تجارية ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات تجميل ومحل حلاقة عالي المستوى

الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة الملاهي ، وكازينو ونقاط بيع التذاكر

التجارية: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة ورصيف

معرض للصور الفوتوغرافية:

معامل:

قالب	POS -B11.6
① اللوحة الرئيسية	معالج Intel Celeron J1900 رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز (Windows)
اللوحة الرئيسية	المعالج Cortex-A7 ARM A83T 8 (أندرويد النواة إلى 8 جيجاهرتز)
OS①	Windows7 (تجريبي)
OS②	أندرويد 5.1
Memory①	SSD (Windows نظام التشغيل) غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجابايت 2
Memory②	سعة 2 جيجا بايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي
شاشة لمسية	اللمس المتعدد بالسعة
حجم الشاشة	بوصة ، 16: 9 11.6
عرض العملاء	للعملاء (الافتراضي) ، LCD شاشة للعملاء أو أحجام أخرى VFD الخيارات: 11.6 بوصة بدون شاشة تعمل باللمس أو شاشة أو شاشة غير زبائن
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	(طابعة تروس حرارية 58 مم أو طابعة حرارية 80 مم مع قاطع أوتوماتيكي (خيارات
منفذ الإدخال / الإخراج (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	منفذ DB9 RS232 * 1 ، (يمكن إضافة منفذي اختياري)
منفذ الإدخال / الإخراج 83)A83T)	RJ11 * 1 (اختياري)
	فتحة TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	USB * 2 (يمكن إضافة 4 منافذ لاختياري)
	منفذ DB9 RS232 * 1
	الصوت * 1
	منفذ USB OTG * 1

درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
وظائف أخرى (Android)	بلوتوث ، واي فاي
العناصر الاختيارية (Windows)	DB9 RS232 * 3 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، 3G ، MSR وكاميرا ، RFID
العناصر الاختيارية (Android)	ذات أبعاد أخرى LCD شاشة ، MSR ، RFID ، VFD ، 4G ، Gكاميرا 3
درجة حرارة التخزين	-20 °C من إلى 60 °C
حجم التعبئة	٤٦ * ٤٣ * ٥١ سنتيمتر
محول الطاقة	فولت الناتج اعتمادا على 12/24 ، ac فولت / 50-60 هرتز مدخلات الطاقة 110-240 الطابعة

Aocom®

At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Company

Certificates

Payment

Contact us

Richard Hu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn
Skype: ocominc2000; **MSN**: ocomtech@hotmail.com
Ali TM: szocominc; **QQ**: 2485890637
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products