

POS -B11.6

(M / N: POS -B11.6)

مميزات:

pos. أنيقة لآلة B قاعدة

Windows رابعة النواة وحدة المعالجة المركزية 2.0 جيجا هرتز لنظام Celeron Processor J1900 تكوين عالي النواة

النوى لنظام أندرويد 8 ARM A83T ثنائي النواة ARM Cortex-A7 معالج

(Android) القياسية ROM ذاكرة الوصول العشوائي 2 جيجابايت + 8 جيجابايت

(Windows) جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 32 جيجابايت من محركات الأقراص الثابتة (نظام التشغيل 2

شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط بحجم 11.6 بوصة

، بوصة وشاشة الثانوية التي لا تعمل باللمس 11.6

(طابعة حرارية مدمجة بحجم 58 مم أو 80 مم (اختياري

(اختياري) MSR RFID المدمج في قارئ

لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، كافيتريا ، متجر المعجنات والحلويات

الموزع: بيزنس ستريت ، محلات تجارية ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات تجميل ومحل حلقة عالي المستوى

الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة الملاهي ، وكازينو ونقاط بيع التذاكر

التجارية: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة ورسيف

معرض للصور الفوتوغرافية:



معامل:

قالب	POS -B11.6
① اللوحة الرئيسية	(Windows) رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Intel Celeron J1900 معالج
اللوحة الرئيسية	(النواة إلى 8 جيجاهرتز (أندرويد 8 Cortex-A7 ARM A83T المعالج
OS①	Windows7 (تجربي)
OS②	أندرويد 5.1
Memory①	(Windows نظام التشغيل) SSD غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجا بايت 2
Memory②	سعة 2 جيجا بايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي
شاشة لمسية	اللمس المتعدد بالسعة
حجم الشاشة	بوصة ، 16:9 11.6
عرض العملاء	للعملاء (الافتراضي) ، شاشة LCD للعملاء أو أحجام أخرى VFD الخيارات: 11.6 بوصة بدون شاشة تعمل باللمس أو شاشة أو شاشة غير زبائن
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	(طابعة تروس حرارية 58 مم أو طابعة حرارية 80 مم مع قاطع أوتوماتيكي (خيارات
منفذ الإدخال / الإخراج (J1900)①	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذي اختياري) ، 1 * DB9 RS232 منفذ
منفذ الإدخال / الإخراج (A83T)83	RJ11 * 1 (اختياري)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة 4 منافذ لاختياري) USB * 2
	1 * DB9 RS232 منفذ
	الصوت * 1
	1 * USB OTG منفذ

درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
وظائف أخرى (Android)	بلوتوث ، واي فاي
العناصر الاختيارية (Windows)	RFID ، MSR ، 3G ، DB25 المنفذ المتوازي ، 3 * RS232 DB9
العناصر الاختيارية (Android)	ذات أبعاد أخرى LCD شاشة ، MSR ، RFID ، VFD ، 4G ، 3G كاميرا
درجة حرارة التخزين	60 °C من -20 °C إلى
حجم التعبئة	٤٦ * ٤٣ * ٥١ سنتيمتر
محول الطاقة	110-240 الطاقة مدخلات هرتز / 50-60 فولت ، ac ، 12/24 على اعتمادا





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products