

بوصة الروبوت دعم نقاط البيع الطرفية مع طابعة حرارية اختيارية 12

(M / N: POS-B12 / B12-A)

مميزات:

- التكوين العالويوحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز 2.0GHz رابعة النواة J1900 إنتل سيليرون المعالج
- المعالج لنظام أندرويد A7-أرم 8 النواة كورتيكس A83T 2.0GHz
- (روم القياسية (الروبوت GB رام + 8 GB 2
- (2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 32 جيجابايت سد القياسية (ويندوز
- متعدد نقطة باللمس بالشاشات التي تعمل باللمس
- (طابعة حرارية (اختياري mm أو 80 mm جزء لا يتجزأ من 58
- (مضمن قارئ رfid مسر (اختياري
- لوحة عرض أيقنة

التطبيقات:

- المطاعم: الفندق، مطعم، مطعم الوجبات السريعة، القهوةمتجر، مخبز وكعكة متجر
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال، بوتيك، متجر، ومستحضرات التجميل متجر وعالية الدرجة صالون الحلاقة
- الترفيه: ساونا، ومنتجع صحي، ونادي ليلي، ومنتزه، وكازينونقطة البيع لتذكرة اليانصيب
- التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف للسيارات، إن، الطيران، القطار الكهربائي النفقي، مركز جنود، أيضا، وارف

صورة تبين:



معامل:

| | |
|--------------------------------|---|
| نموذج | POS-B12 / POS-B12-A |
| Board الأساسية ① | (شبابيك) 2.0GHz رابعة النواة J1900 إنتل سيليرون المعالج |
| Board الأساسية ② | (المعالج (ذكري المظهر A7-أرم 8 النواة كورتيكس A83T 2.0GHz |
| OS ① | WINDOWS7 (بيتا) |
| OS ② | الروبوت 5.1 |
| Memory ① | (غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 32 غيغابايت سد (ويندوز 2 |
| Memory ② | (روم (أندرويد GB رام 8 GB 2 |
| لمس. اتصال. صلة شاشة | متعدد نقطة تعمل باللمس باللمسة |
| شاشة بحجم | الشاشة الرئيسية 12 بوصة، نائب الشاشة 12 بوصة |
| اللون | أسود أو أبيض |
| طابعة | (و كبير والعتاد طابعة حرارية أو 80 ملليمتر طابعة حرارية مع السيارات القاطع (اختياري 58mm |
| | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| الإخراج / منفذ الإدخال (J1900) | RJ11 * 1 (اختياري) |
| | VGA * 1 |
| | HDMI * 1 (ل نائب الشاشة) |
| | (ميناء * 1، (يمكن إضافة 2 منافذ اختياري DB9 rs232 |
| | RJ11 * 1 (Optional) |
| | تف فتحة * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| ميناء ① (A83T) ميناء O / I | (هدمي * 1 (لنائب الشاشة |
| | (أوسب * 2 (يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية |
| | ميناء * 1 DB9 RS232 |
| | الصوت * 1 |
| | منفذ أوسب أوتغ * 1 |
| التشغيل درجة الحرارة | °C إلى 40 °C 0 |
| (آخر وظيفة (الروبوت | بلوتوث، ويفي |
| (اختياري وحدات (ويندوز | ميناء * 3 DB9 RS232، المنفذ المتوازي DB25، الكاميرا، الجيل الثالث 3 MSR، شاشة لد فد، رفيد |
| (اختياري وحدات (الروبوت | حجم الشاشة الأخرى |
| تخزين درجة الحرارة | 3g، الجيل الثالث 3 |
| التعبئة البعد | °C إلى 60 °C -20 |
| | 46 * 43 * 51CM |
| قوة محول | 110-240 فولت / 50-60 هرتز أس مدخلات الطاقة، 12/24 فولت الإخراج اعتمادا على الطابعة |

