

POS-C12-W 12 POS

POS-C12-W

Intel celeron J1900 2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 ROM 8 (Android) RAM 2 + SSG 32 (Windows) 5 58/80 VFD

POS-C15 / C12

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (Windows) RAM 2GB ROM (Windows) OS WINDOWS7 (Android) OS Android 5.1 SSD 32GB (Windows) LCD 15 TFT LCD 350cd / M2 (768 * 1024)

203dpi

ESC / POS

60MM

□□□□ □□
□□ 80 □□ □□ 58

□□□□□□ □□□□
□□□□□ / □□ 150 □□ □□□□□ / □□ 60

MCBF ((□□□□□□
50 □□□km
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□ □□□□ / □□□□ MSR / VFD220 □□□□□□□
□□□□□□ □□□□
140 :□□□□□□ □ 150 :□□□□□□
□□□□□□□□ / □□□□□□□□ □□□□ (J1900)
1 * 12 □□□□□□□ □□V 1 * □□□□ □□ □□□□□□□□

HDMI * 1

VGA (15Pin D-sub) * 1

LAN: RJ-45 * 1

USB (2.0) * 4

RS232 * 2

MIC IN * 1 1 * □□□□ □□□□
□□□□□□□□ / □□□□□□□□ □□□□ (A83T)
RJ11 * 1 ((□□□□□□□□

□□□□ TF * 1

RJ45 * 1

HDMI □□□□□□□ □□□□□□

□□□□ DB9 RS232 * 1 □ □ USB * 2

1 * □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□
°C 40 □□□□ °C 0
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□
°C 60 □□□□ °C 20-
□□□□□□□□ □□□□□
Windows XP □□□□□□ □ Embedded □ WEPOS □ Linux
□□□□□□□ □□□□□
240-110V / 50-60HZ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ DC12 / 5A □□□□ □□



OCOM 10 英寸 / 4 :
www.ocominc.com www.possolution.com.cn
sales14@ocominc.com
sales14@hotmail.com
Whatsapp: 86.18948789890
Wechat: 18948789890 (ocomsales14)
86.18948789890 :
1467261417 :
Tel: 0086.755.86053207-814
868-0086.755.86053207 :