بوصة الكل في واحد شاشة تعمل باللمس 15.6 / 15.1 / 12.1 الطرفية مع طابعة حرارية مدمجة POS

(M / N: POS -C15 / C12)

ميزات:

- لنظام ويندوز HighConfiguration رباعية النواة 2.0 جيجا هرتز J1900 المعالج Intel celeron معالج
- لنظام أندرويد Cortex-A17 رقاقة معالج RK3288 رباعية النواة 1.8GHz
- (Android) جيجابايت 8 ROM ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار
- (Windows) قياسي 32 جيجا بايت SSGB + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة
- 15.6 / 11.6 بوصة شاشة تعمل باللمس بالسعة الرئيسية
- المدمج في 58/80 ملم طابعة حرارية كبيرة للخيارات
- قارئ بطاقة عضو المغناطيسي لاختياري
- أو شاشة العرض VFD عرض العميل

التطبيقات:

- المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية
- الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب
- المحطات التجارية: informationmanagement ، ومحطة ومترو الانفاق ، والطيران ، والنزل ، محطات لوقوف السيارات ورصيف

معرض الصور:

معامل

نموذج	POS -C15 / C12	
اللون	فضي رمادي أو أبيض أو أسود	
وحدة المعالجة المركزية	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ	
وحدة المعالجة المركزية	1.8GHz رباعي النواة RK3288 رقاقة معالج Cortex-A17	
ذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (افتراضي) (Windows)	
ذاكرة	2GB 8 ذاكرة الوصول العشوائي GB ROM (ذكري المظهر)	
OS①	WINDOWS7 (بيتا)	
OS②	Android 5.1	
سائق الصلب	SSD 32GB (في) (افتراضي Windows)	
حجم لوحة LCD	15.6 / 15.1 / 12.1 بوصة TFT LCD	
سطوع	350cd / M2	
القرار	1366 * 768 (حد أقصى)	
شاشة لمسية	الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة	
معلمة الطابعة	كثافة الطباعة	203dpi
	قيادة الطباعة	ESC / POS
	ورقة لفة القطر	60MM
	عرض الورق	58 مم أو 80 مم
	سرعة الطباعة	60 مم / ثانية أو 150 مم / ثانية
	MCBF (الحياة)	50 اله km

funtion optinoal أخرى	MSR / VFD220 العملاء displiay / نائب الشاشة
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج(J1900)	العاصمة في جاك * 1 Vزر الطاقة 12 * 1 HDMI * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 4 RS232 * 2 MIC IN * 1 1 * خرج صوت RJ11 * 1 (اختياري) فتحة TF * 1
منفذ الإدخال / الإخراج(A83T)	RJ45 * 1 لنائب الشاشة HDMI منفذ DB9 RS232 * 1،USB * 2 الصوت * 1
درجة حرارة التشغيل	0℃ إلى 40℃
درجة حرارة التخزين	-20℃ إلى 60℃
نظام التشغيل	Windows XP أعلاه ، Embedded ، WE POS ، Linux
محول الطاقة	من وضع DC12 / 5A التيار المتردد ، إدخال 110-240V / 50-60HZ