

# بوصة تعمل باللمس آلة نقاط البيع مع المدمج في الطابعة 15 الحرارية (M / N: POS-C15)

## مميزات:

- رباعية النواة 2.0 غيغا هرتز J1900 إنتل سيليرون
- لاختياري HDD320G وGB افتراضي، سد 64 GB سائق الصلب سد 32
- 5 سلك مقاوم لمس الشاشة (الافتراضي)، بالسعة شاشة اختيارية
- طابعة حرارية مدمجة لاختيارية 80 / 58 mm
- المغناطيسي قارئ بطاقة عضو لاختياري
- فد عرض العملاء أو نائب الشاشة

## التطبيقات:

- المطاعم: الفندق، مطعم، مطعم الوجبات السريعة، مقهى، مخبز وكعكة متجر
- تاجر التجزئة: شارع الأعمال، بوتيك، متجر، ومستحضرات التجميل متجر وعالية الدرجة صالون الحلاقة
- الترفيه: ساونا، منتج صحي، النادي الليلي، متنزه، كازينو ونقطة البيع لتذكرة اليانصيب
- تجاري: المعلومات محطات إدارة لموقف للسيارات، نزل، الطيران، المترو، محطة وارف

## صورة تبين:



## معامل

نموذج	POS-C15
اللون	الفضة الرمادي
وحدة المعالجة المركزية	رباعية النواة 2.0 غيغا هرتز J1900 إنتل سيليرون
شرائح	NM70 إنتل
ذاكرة الدعم	2 1 * 1066/1333 GB دربي (افتراضي)
الصعب سائق	(سد 32 غيغابايت افتراضي)
لوحة الحجم LCD	بوصة تفت لد 15
سطوع	350cd / M2
القرار	1024 * 768 (حد أقصى)
لمس، اتصال، صلة شاشة	سلك مقاوم لمس الشاشة 5
	كثافة الطباعة 203dpi
	طبع أمر ESC / POS
	أبي رول القطر P 60MM
طابعة معامل	ورقة عرض 58mm أو 80 mm
	سرعة الطباعة 60mm / s أو 150 mm / s
	MCBF (الحياة) 50 الكم
آخر أوبتيونال فوتيون	العملاء ديسبلياي / نائب الشاشة MSR / VFD220
رأي زاوية	هوريزون: 150؛ عمودي: 140

العاصمة في جاك * 1	1 * 12
الطاقة	1 * 12
HDMI	* 1
سوب ( * 1 Pin D-1	فغا (15)
ميناء I / O	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4
	RS232 * 2
	ميك * 1 الصوت * 1
التشغيل درجة الحرارة	0°C إلى 40°C
تخزين درجة الحرارة	-20°C إلى 60°C
التشغيل النظام	ويندوز زب أعلاه، المضمنة، ويبوس، لينكس
قوة محول	خارج dc12 / 5a فولت / 50-60 هرتز أس السلطة، إدخال 110-240 وضع