

بوصة الكل في واحد لمس الشاشة بوس محطة لسوبر 15 ماركت (M / N: POS-C15)

مميزات:

- رباعية النواة 2.0 غيغا هرتز J1900 إنتل سيليرون
- لاختياري HDD320G وGB افتراضي، سد 64 GB سائق الصلب سد 32
- 5 سلك مقاوم لمس الشاشة (الافتراضي)، بالسعة شاشة اختيارية
- طابعة حرارية مدمجة لاختيارية 80 / 58 mm
- المغناطيسي قارئ بطاقة عضو لاختياري
- قد عرض العملاء أو نائب الشاشة

التطبيقات:

- المطاعم: الفندق، مطعم، مطعم الوجبات السريعة، مقهى، مخبز وكعكة متجر
- تاجر التجزئة: شارع الأعمال، بوتيك، متجر، ومستحضرات التجميل متجر وعالية الدرجة صالون الحلاقة
- الترفيه: ساونا، منتج صحي، النادي الليلي، متنزه، كازينو ونقطة البيع لتذكرة اليانصيب
- تجاري: المعلومات محطات إدارة لموقف للسيارات، نزل، الطيران، المترو، محطة وارف

صورة تبين:



معامل

| | |
|------------------------|--|
| نموذج | POS-C15 |
| اللون | الفضة الرمادي |
| وحدة المعالجة المركزية | رباعية النواة 2.0 غيغا هرتز J1900 إنتل سيليرون |
| شرائح | NM70 إنتل |
| ذاكرة الدعم | افتراضي GB دربي 1066/1333 * 1 2 |
| الصعب سائق | (سد 32 غيغابايت افتراضي) |
| لوحة الحجم LCD | بوصة تفت لد 15 |
| سطوع | 350cd / M2 |
| القرار | 1024 * 768 (حد أقصى) |
| لمس، اتصال، صلة شاشة | سلك مقاوم لمس الشاشة 5 |
| | كثافة الطباعة 203dpi |
| | طبع أمر ESC / POS |
| | أبي رول القطر P 60MM |
| طابعة معامل | ورقة عرض 58mm أو 80 mm |
| | سرعة الطباعة 60mm / s أو 150 mm / s |
| | الحياة (MCBF) 50 الكم |
| آخر أوبتيونال فوتيون | العملاء ديسبلياي / نائب الشاشة MSR / VFD220 |
| رأي زاوية | هوريزون: 150؛ عمودي: 140 |

| | |
|----------------------|--|
| العاصمة في جاك * 1 | 1 * 12 |
| الطاقة | 1 * 12 |
| HDMI | * 1 |
| سوب (* 1 Pin D-1 | فغا (15) |
| ميناء I / O | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 4 |
| | RS232 * 2 |
| | ميك * 1 الصوت * 1 |
| التشغيل درجة الحرارة | 0°C إلى 40°C |
| تخزين درجة الحرارة | -20°C إلى 60°C |
| التشغيل النظام | ويندوز زب أعلاه، المضمنة، ويبوس، لينكس |
| قوة محول | خارج dc12 / 5a فولت / 50-60 هرتز أس السلطة، إدخال 110-240 وضع |