

2017 年 10 月 1 日 至 2017 年 10 月 31 日 止 的 銷 售 額 及 銷 量 報 告

(M / N: POS-C15)

備 註:

報 告 期 間 內 的 銷 售 額 及 銷 量 均 以 日 曆 年 為 單 位 計 算 。

2.0 GHz A83T 處 理 器 配 有 8 GB 內 存 (A7 處 理 器 配 有 4 GB 內 存)

2 GB 8 + 內 存 (內 存 總 量 為 10 GB)

內 存 總 量 為 32 GB + 內 存 總 量 為 2 GB

內 存 總 量 為 5 GB

80 / 58 mm 厚 度 的 機 身 。

內 存 總 量 為 10 GB

內 存 總 量 為 10 GB

備 註:

1 內 存 總 量 為 10 GB

1 內 存 總 量 為 10 GB

內 存 總 量 為 10 GB

1 內 存 總 量 為 10 GB

備 註:



備 註:

型 號	POS-C15
內 存	內 存 總 量 為 10 GB
CPU	內 存 總 量 為 10 GB
CPU	2.0GHz A83T 處 理 器 配 有 8 GB 內 存 (A7 處 理 器 配 有 4 GB 內 存)
Memory	內 存 總 量 為 10 GB
Memory	2GB 8 內 存 (內 存 總 量 為 10 GB)

OS	WINDOWS7 (32bit)	
OS	5.1 32bit	
メモリ容量	2GB (最大拡張可能) 32bit	
ディスプレイ	15.5インチ TFTカラー	
ディスプレイ	350cd / M2	
ディスプレイ	1024 * 768 (16:10)	
ディスプレイ	5インチカラー TFT	
プリンター	解像度	203dpi
	インターフェース	ESC / POS
	サイズ	60MM
	紙のサイズ	58mm 80mm
	印刷速度	60mm / s 150mm / s
	MTBF (平均寿命)	50,000km
電源	AC / VFD220V 電源 / 電源スイッチ	
電源	140 : 電源 150 : 電源	
I / O 端子 (J1900)	1 * 12 端子 1 * V 1 * 端子	
	HDMI * 1	
	15 Pin D-1 * (端子)	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	1 * 端子 1 * 端子	
端子 / 端子 (A83T)	RJ11 * 1 (端子)	
	1 * 端子	
	RJ45 * 1	
	端子	
	DB9 RS232 2 * 端子 1 * 端子	
動作温度	0 °C 40 °C	
	-20 °C 60 °C	
動作湿度	湿度 湿度	
電源	110-240 端子 端子 60-50 / 端子 dc12 / 5a 端子	
電源	端子	